

Cena Wyświetlacz Wyświetlacz klienta przy przechowywaniu

(ModelNie LCD230 .:)

Komunikacja:

Parametr	Opis
Model	LCD230
Tryb wyświetlania	STN quid wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD)
Wyświetlania znaków na klatkę	30 znaków / linii * 2lines
Pixel	240 * 64 punkty
Kolorowy wyświetlacz	Kolor niebieski Podkład białego tekstu
Jasność	160 cd / □
Rozmiar czcionki	6.36mm * 12.72mm
Zasilanie	DC12V / 1A lub opcjonalnie USB 5V
Rozpraszanie mocy	2.5W
Okres użytkowania	20000 H
Interfejs komunikacyjny	RS232C
stopa band	2400 / 9600bps
Wielkość powierzchni wyświetlacza	190 (W) X60 (H) mm
Stopień kąt obrotu	270
Waga	1.5kg
Temperatura pracy	0-50 Celsjusza
wilgotność pracy	30% -80%
Temperatura przechowywania	0-60 Celsjusza
wilgotność w miejscu przechowywania	10% - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows2008, Windows Vista, Windows 7
polecenia wyświetlania	ESC / POS CD5220