

Wytrzymały skaner kodów kreskowych bezprzewodowy terminalu linux wifi (OCBS-D6000)

Specyfikacja:

System operacyjny		Windows CE 5.0, SDK dla wielu języków programowania, w tym C #, VB.NET, VC ++ do pomocy systemu dewelopera
CPU		SAMSUNG S3C2451 533MHz
Pamięć		RAM DDR2 128 MB, 256 MB pamięci ROM F
Pokaz		LED TFT QVGA 2,8-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD, rozdzielczość 240 * 320
Klawiatura		27 klawiszy
Komunikacja	Wi-Fi (domyślnie)	Zbudowany w 802 11b / g funkcji komunikacji bezprzewodowej, stawka: 54MB / s, może spełniać standardy bezpieczeństwa CISCO CCX2,3
	GPRS (opcjonalnie)	Wsparcie GSM / GPRS 10, GSM27,10
Zbieranie danych (3 opcje)	Skaner kodów kreskowych 1D	Laserowy skaner kodów kreskowych, Scan Rate: 100 skan / s Kod: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Książka ziemi EAN; Kod 128; UCC / EAN-128; Kod 39; Trioptic Kod 39; Code 39 Full ASCII; Kod 93; Kod 11; Interleaved 2 z 5; Discrete 2 z 5; Pasek Coda; MSI; Bar GS1 danych 14; GS1 Data Bar Ograniczona; GS1 Data Bar Expanded;
	Skaner kodów kreskowych 2D	Kodów kreskowych 1D: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Książka ziemi EAN; Kod 128; UCC / EAN-128; Kod 39; Trioptic Kod 39; Code 39 Full ASCII; Kod 93; Kod 11; Interleaved 2 z 5; Discrete 2 z 5; Pasek Coda; MSI; Bar GS1 danych 14; GS1 Data Bar Ograniczona; GS1 Data Bar Expanded; Kodów kreskowych 2D: PDF417, microPDF417, Kod Maxi, Maxi Code, Data Matrix, Composite Kody & amp; Kod QR,
	RFID	13.56 MHz, wsparcie ISO15693, ISO14443A / Umowa B
Moc	Bateria	3.7V 2600mAh
	Czas czuwania	120 godzin
	Czas pracy	8 godzin
Rozwój portu		Wsparcie Micro SD / TF do 16GB
Klasy przemysłowej		IP65
Wymiary		169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm
Waga		320g (obejmuje baterii)
Środowisko pracy	Działają temperatury	-15 Do + 50 stopni C
	Temperatura zasobnika	-20 ~ + 60 stopni C
	Działają wilgotności	595%
	Wilgotność Store	595%
	Wysokość antysejsmiczne	1,2 m posadzka cementowa

Szczegóły Produktu:



Stosowne dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówReformacji?Proszę Kliknij tutaj.

[Specyfikacja](#)