

Interfejs szeregowy / równoległy / USB / LAN Mała bezpośrednia drukarka termiczna (Model: OCPP -585)

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Gęstość druku	384dots / line (203DPI)
Rozmiar postaci	384dots / line, ANK character, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Polecenie drukowania	Kompatybilny z PSON ESC / POS
Język	Obsługa języków dla kupujących
Szybkość drukowania	90 mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119 mm
Waga brutto	1,2 KG
Auto Cutter	obcinarka ręczna
Czujnik	Papier w pobliżu czujnika końcowego, papierowy czujnik końca, czujnik otwarcia pokrywy
Roll Paper	Φ75mm
Berło	RS-232C, równoległy, USB, LAN
Kierowca	Wygraj 9X, Wygraj 2000, Wygraj 2003, Wygraj XP, Wygraj Vista, Wygraj 7 zgodne z ESPON
Wejście napięcia adaptera	AC 110V / 220V, 50-60 Hz
Wyjście napięcia adaptera	DC12V / 3A
Napięcie wejściowe drukarki	DC12V / 3A
Kontrola szuflady kasowej	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45°C, Wilgotność: 10-80%
Oszczędność temperatury	-10-60°C, Wilgotność: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Szczegóły Produktu:

