

Czytnik kart magnetycznych małej msr dla GPS Tracking (Model: CR1300)

Dane techniczne:

Wymiar	90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H)		
Waga	85G(approx.)		
Zasilanie	+ 5V DV ±5%		
Pobór mocy	40mA (maks.)		
Locus operacji	Użytku w pomieszczeniach		
Karta wzorzec	ISO7811/7812		
Śledzenie pozycji	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MENNICE)
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność zapisu	79 znaków (7bits)	40 znaków (5bits)	107 znaków (5bits)
Interfejs	USB / Serial		
Grubość kart	Plastikowych 0.76 ± 0,08 mm		
Head Funkcja	Czytaj tylko 1,5 mm		
Szybkość działania	10 ~ 150cm/sek.		
Życie z głową	500.000 karty karnety (1 pass: Przesuń jednym palcem)		
Poziom błędu	Mniej niż 0,5% (JSE Test karty)		
Temperatury	Przechowywania:-30 ° C do + 70 ° C pracy:-20 ° C do + 70 ° C		
Wilgotność	Przechowywania: 0 do 95% RH pracy: 20% do 90% RH		

Szczegóły produktu:



Odpowiednie dokumenty:

Czy chcesz wiedzieć więcej produktu? Informacja? Prosimy o Kliknij tutaj. 

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)

[ZESTAW SDK](#)