

Specyfikacja

Model	POS-156 6-W.
Nazwa	15.6 -calowy ekran dotykowy Windows POS terminal
Ekran Główny	15.6 -calowy monitor ekranu dotykowego
Resolucja	1366*768, 1920*1080 dla opcji
Jasność	250cd/m ²
Wyświetlacz	Horyzont: 160; Pionowy: 150
Ekran dotykowy	Wielopunktowy prognozowany dotyk pojemnościowy GG
Podpisanie	11.6 Calowa wyświetlacz w lub w/o funkcja dotykowa, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD zamontowane do tylnej osłony dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Core i5 4 th Procesor, inne procesor należy dostosować
Pamięć systemowa	2*SO-Dimm DDR3L 1333/1600 MHz 4 GB, do 16 GB
Urządzenie do przechowywania	MSATA SSD 128 GB lub High Eee, aż do 512 GB
Audio	Na pokładzie prawdziwych -żeton
Lan	10/100/1000 MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN chip Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI
Opcjonalne Wi-Fi i BT	2,4G i 5G WiFi, BT 5.0 Obsługiwane dla opcji
Głośnik	4OHM/2W*1
System operacyjny	Wsparcie Win10 /Win11
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (i5 4 th)	Przycisk zasilania*1
	12V DC w Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	2*USB3.0 4*USB 2.0
	Com (rs232) * 1
	1*HDMI
	Audio out*1 1*MIC-in
Pakiet	
Waga	Internet 3,5Kg (Bez adaptera zasilania i przewodu zasilającego)
Opakowanie z pianką w środku	470*180 * 400 mm /4.6 kg
2 pudełko in1	485*365*405 mm/10 kg
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-1 Od 0 do 60 stopni Centijla
Wilgotność robocza	10% ~ 80% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% bez kondensacji
Akcesoria	
Adapter mocy	100-240 V/50-60 Hz 1,5Amax Wejście zasilania prądu przemiennego, adapter wyjściowy DC12V/5A
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.