

Supermarket Ręczny bezprzewodowy laserowy skaner kodów kreskowych

(Nr modelu: OCBS -W013)

Funkcja:

Prędkość skanowania 200MM / S

Głębina ostrości 10-60 cm

70 m długa odległość 2.4G Transmisja bezprzewodowa

Kompatybilny z układami w wielu językach

Swobodny upadek z 1,5 m na betonową powierzchnię

Bateria litowo-jonowa 1500 mAh

Specyfikacja:

Parametry fizyczne	
Materiał	ABS + PCV + PC
Rozmiar	L * W * H: 162 mm * 68 mm * 93 mm
Waga	169g ± 5g (bez sznurka)
Zasilacz	5 V ± 5%, Wbudowana bateria litowo-jonowa 3,7 V 1500 mAh
Prąd roboczy	50MA (tryb pracy); 30MA (tryb gotowości) 100MA (maksymalny szczyt)
Kolor	biało-czarny
Żywotność przycisku	> 100000
Parametry wydajności	
Berło	Kabel USB; Bezprzewodowa transmisja 2.4G
Obsługiwany system	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Obsługiwany język	Angielski (język do dostosowania)
Źródło światła	Widzialna dioda laserowa, długość fali 650nm
Edytor	32-bitowy MCU
Pamięć	64 K (około 3500 14-bitowych kodów kreskowych 1D) (pojemność pamięci można dostosować)
Szybkość skanowania	200 skanów / sek
Rozkład	4mil
Odległość transmisji	70m
Bitowa stopa błędu	1/5000000
Tryb czytania	laser
Tryb wyzwania	Ręczne; ciągłe skanowanie
Tryb podpowiedzi	Brzęczyk, lampka kontrolna (LED)

Drukuj kontrast	35%
Czas ładowania	6-7 godzin
Czas pracy	około 24 godzin
Rozszyfrowanie Zdolność	Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-Full ASCII Code32 Code93-Regular Code93-Full ASCII Code128
Odległość skanowania	10 mm-600 mm
Skanujący Anioł	Roll35 °; Pitch65 °; Yew65 °
Głębokość skanowania	Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm
Parametry środowiska	
Klasa IP	IP52
Temperatura pracy	0 do 50°C / 32 do 122°F
Temperatura przechowywania	0 do 50°C / 32 do 122°F
Wilgotność pracy	20% do 85% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	20% do 85% (bez kondensacji)
Ochrona ESD	Wylot powietrza 15KV
Odporność na wstrząsy	Swobodny upadek z 1,5 m na betonową powierzchnię



OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013







OCBS-W013

