

## Obsługa WiFi i Bluetooth Mini przenośna termiczna drukarka pokwitowań 80 mm

(M / N: OCPP-M085)

### Produkty Funkcje □

1. Design w stylu biznesowym, więcej mody
2. Obsługa drukowania kodów kreskowych 1.D, 2.D
3. Mimo zgodności z systemami Windows, Linux, Android i IOS
4. Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 2500 mAh, super trwały czas działania, inteligentne funkcje oszczędzania energii i kontroli zużycia energii w celu zapewnienia dłuższego czasu drukowania
5. Obsługa USB + COM + Bluetooth lub USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Specjalna lampka kontrolna pozostałej mocy, aby kontrolować moc drukarki w dowolnym momencie
7. Obsługuje dźwięk i światło przypomnienia, gdy brak papieru lub drukowanie jest nienormalne
8. Zabezpieczenie przed upadkiem z 1,5-metrowej podłogi cementowej

### Podanie:

Magazynowanie, transport, logistyka, supermarket, tytoń, czytanie energii wodnej, sprawy rządów mobilnych, mobilna policja, pos tal i inne branże

### Parametry □

Pozycja		Parametr
Wydrukuj parametr	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Efektywna szerokość drukowania	72mm
	Rozkład	576 punktów / linię □8 kropek / mm 203 203dpi□
	Szybkość printingu	90mm / S
	Berło	USB (standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0, obsługa systemów Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, obsługa Androida, IOS) WIFI (tryb 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Odstępy między wierszami	3,75 mm □Można dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia□
	Nr linii	Czcionka A: 48 znaków / wiersz Czcionka B: 64 znaki / wiersz Proste, tradycyjne chińskie-24 linie
	Postać	Standardowa biblioteka uproszczonych / tradycyjnych chińskich znaków GB18030
	Rozmiar postaci	Znak ANK, czcionka A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 kropek□ Czcionka B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 kropek□ Uproszczony / tradycyjny □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki□

Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Kod kreskowy	1D. Kod kreskowy □ UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar code □ QRCODE
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap
Tryb oszczędzania energii	Inteligentna oszczędność energii	Wsparcie
	Druk o zmiennej prędkości	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
	Uśpienie	Wsparcie
Detection	Czujnik	Brak wykrywania papieru
Wskaźnik	Wyświetlacz mocy	Wsparcie
	Wskaźnik ładowania	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzęczyk	Brak papieru, druk nienormalny alarm
Papier	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
	grubość	≤0,12 mm
	Średnica	≤40mm
	Karmić	Łatwy feed Kanał Clamshell□
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Rodzaj	Akumulator litowo-polimerowy
	Pojemność	2500 mAh / 7,4 V, można ładować ponad 800 razy zrównoważony druk 150 metrów lub 4 godziny w normalnym użytkowaniu
	Ładowarka	9,0 V / 2 A.
Bufor	Wejście	4KB
	NV Flash	40 KB
Cechy fizyczne	Waga	285G
	Wymiar	114 * 103 * 50 (MM)
Środowisko	Operacyjny	Temperatura □ 5 ~ 45 °C, Wilgotność □ 10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temperatura □ -10 ~ 50 °C, Wilgotność □ 10 ~ 90% □Bez rosy□
Niezawodność	Żywotność głowicy drukującej	50 KM □Gęstość drukowania ≤ 12,5□

Oprogramowanie	Kierowca	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10
----------------	----------	--



# OCPP-M085







# OCPP-M085





# OCPP-M085







# OCPP-M085





OCPP-M085

