

15-calowy pojemnościowy ekran dotykowy LCD POS Monitor

(Model nr: TM-1501C)

Cechy:



Wielofunkcyjny klucz nastawczy;

5 lub 4 przewodowy panel dotykowy do wyboru;

Panel LCD klasy A z podświetleniem LED;

Wysoka rozdzielczość 1024*768 przy 60 Hz;

Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o dużej intensywności.

Specyfikacja:

| | |
|------------------------|---|
| Model | TM-1501C |
| Nazwa | 15,1-calowy pojemnościowy monitor z ekranem dotykowym |
| Kolor | Cała maszyna w kolorze czarnym! |
| Materiał | Metalowa podstawa z plastikowym korpusem maszyny |
| VESA | 75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie) |
| Język OSD | Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych |
| Wyświetlacz | |
| Obszar wyświetlania | 304,128(poziom)* 228,096(pion) |
| Skok pikseli | 0,297*0,297 |
| Współczynnik proporcji | 4:3 |
| Rozdzielczość | 1024*768 |
| Jasność | 250cd/m2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Kontrast | 700:1 |
| Kolor wyświetlacza | 16,2 mln |
| Kąt widzenia | Horyzont: 135; Pionowy: 140 |
| Czas odpowiedzi | 8ms |
| Funkcja dotykowa | |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy |
| Struktura | G G (szkło osłonowe LOCA ITO szkło) |
| Szybkość odpowiedzi | <5ms |
| Całkowita przepuszczalność światła | 85% powyżej |
| Dotknij życia | >50,000,000 times |
| Łączność | |
| Tylne we/wy | Gniazdo 12 V DC*1 |
| | USB *1 dla funkcji dotykowej |
| | 15-stykowe złącze D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 dla opcji |
| | Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji) |
| Funkcja klawisza bocznego | Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 stopni celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Bez kondensacji |
| Pakiet | |
| Opakowanie z pianką w środku | 430*150*420mm/6,0kg |
| 5 w 1 kartonie | 590*420*430mm/21kg |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/2.6A |
| Kabel | Przewód zasilający kompatybilny z USA / EU / UK itp. i dostępny na zamówienie, kabel USB do dotyku, kabel VGA (kabel HDMI do opcji) |
| Związane z dotykiem | Dotykowy długopis |













Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

