

15-calowy ekran dotykowy LCD

(Model nr: TM-1502)

Cechy:



Wielofunkcyjny klucz nastawczy;

5 lub 4 przewodowy panel dotykowy do wyboru;

Panel LCD klasy A z podświetleniem LED;

Wysoka rozdzielczość 1024*768 przy 60 Hz;

Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o dużej intensywności.

Specyfikacja:

| | |
|------------------------|---|
| Model | TM-1502 |
| Nazwa | Ekran dotykowy o przekątnej 15,1 cala |
| Kolor | Zwykle cała czarna maszyna w kolorze |
| Materiał | Składana podstawa z plastikowym korpusem |
| VESA | 75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie) |
| Język OSD | Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych |
| Wyświetlacz | |
| Obszar wyświetlania | 304,128(poziom)* 228,096(pion) |
| Skok pikseli | 0,297*0,297 |
| Współczynnik proporcji | 4:3 |
| Rozdzielczość | 1024*768 |
| Jasność | 250cd/m2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Kontrast | 700:1 |
| Kolor wyświetlacza | 16,2 mln |
| Kąt widzenia | Horyzont: 135; Pionowy: 140 |
| Czas odpowiedzi | 8ms |
| Funkcja dotykowa | |
| Ekran dotykowy | 5-przewodowy rezystancyjny panel dotykowy, 4-przewodowy ekran dotykowy dla opcji |
| Struktura | Folia ITO i Szkło ITO FIT |
| obróbka powierzchniowa | Powierzchnia przeciwmgielna, antyodblaskowa |
| Szybkość odpowiedzi | <8ms |
| Twardość powierzchni | Twardość ołówka: 3H |
| Całkowita przepuszczalność światła | 72% powyżej |
| Dotknij życia | >35000000 times |
| Łączność | |
| Tylne we/wy | Gniazdo 12 V DC*1 |
| | USB *1 dla funkcji dotykowej |
| | 15-stykowe złącze D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 dla opcji |
| | Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji) |
| Funkcja klawisza bocznego | Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 stopni celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Bez kondensacji |
| Pakiet | |
| Opakowanie z pianką w środku | 430*180*385mm/6.5kg |
| 4 w 1 kartonie | 630*440*390mm/21kg |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/2.6A |
| Kabel | Przewód zasilający kompatybilny z USA / EU / UK itp. i dostępny na zamówienie, kabel USB do dotyku, kabel VGA (kabel HDMI do opcji) |
| Związane z dotykiem | Dotykowy długopis, dysk sterownika |
| Inny | |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, CCC, FCC |



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





Odpowiednie dokumenty:

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach? ormacja? Proszę Kliknij tutaj.

[Specyfikacja](#)