

19-calowy ekran dotykowy LCD (Model nr: TM1901)

Cechy:



Wielofunkcyjny klucz nastawczy;

5 lub 4 przewodowy panel dotykowy do wyboru;

Panel LCD klasy A z podświetleniem LED;

Wysoka rozdzielczość 1280*1024 przy 60 Hz;

Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o dużej intensywności.

Specyfikacja

| | |
|------------------------|---|
| Model | TM-1901 |
| Nazwa | 19-calowy ekran dotykowy |
| Kolor | Zwykle cała czarna maszyna w kolorze |
| Materiał | Metalowa podstawa z plastikowym korpusem |
| VESA | 75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie) |
| Język OSD | Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych |
| Wyświetlacz | |
| Obszar wyświetlania | 376,32 (szer.) × 301,056 (wys.) mm |
| Skok pikseli | 0,294*0,294 |
| Współczynnik proporcji | 4:3 |
| Rozdzielczość | 1280*1024 |
| Jasność | 300cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln |

| | |
|------------------------------------|---|
| Kąt widzenia | Horyzont: 170; Pionowy: 160 |
| Czas odpowiedzi | 5ms |
| Funkcja dotykowa | |
| Ekran dotykowy | 5-przewodowy rezystancyjny panel dotykowy, 4-przewodowy ekran dotykowy dla opcji |
| Struktura | Folia ITO i Szkło ITO FIT |
| obróbka powierzchniowa | Powierzchnia przeciwmgielna, antyodblaskowa |
| Szybkość odpowiedzi | <5ms |
| Twardość powierzchni | Twardość ołówka: 3H |
| Całkowita przepuszczalność światła | Do 85% |
| Dotknij życia | >35000000 times |
| Łączność | |
| Tylne we/wy | Gniazdo 12 V DC*1 |
| | USB *1 dla funkcji dotykowej |
| | 15-stykowe złącze D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 dla opcji |
| | Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji) |
| Funkcja klawisza bocznego | Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 stopni celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Bez kondensacji |
| Pakiet | |
| Opakowanie z pianką w środku | 570*130*500mm/7,5kg |
| 5 w 1 kartonie | 570*490*500mm/28kg |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/4A |
| Kabel | Przewód zasilający kompatybilny z USA / EU / UK itp. i dostępny na zamówienie, kabel USB do dotyku, kabel VGA (kabel HDMI do opcji) |
| Związane z dotykiem | Dotykowy długopis, dysk sterownika |
| Inny | |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, CCC, FCC |













