

## 19-calowy ekran dotykowy LCD (Model nr: TM1901)

Cechy:



Wielofunkcyjny klucz nastawczy;

5 lub 4 przewodowy panel dotykowy do wyboru;

Panel LCD klasy A z podświetleniem LED;

Wysoka rozdzielczość 1280\*1024 przy 60 Hz;

Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o dużej intensywności.

### Specyfikacja

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                  | TM-1901                                                                               |
| Nazwa                  | 19-calowy ekran dotykowy                                                              |
| Kolor                  | Zwykle cała czarna maszyna w kolorze                                                  |
| Materiał               | Metalowa podstawa z plastikowym korpusem                                              |
| VESA                   | 75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie) |
| Język OSD              | Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych                                           |
| Wyświetlacz            |                                                                                       |
| Obszar wyświetlania    | 376,32 (szer.) × 301,056 (wys.) mm                                                    |
| Skok pikseli           | 0,294*0,294                                                                           |
| Współczynnik proporcji | 4:3                                                                                   |
| Rozdzielczość          | 1280*1024                                                                             |
| Jasność                | 300cd/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Kontrast               | 1000:1                                                                                |
| Kolor wyświetlacza     | 16,7 mln                                                                              |

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kąt widzenia                       | Horyzont: 170; Pionowy: 160                                                                                                         |
| Czas odpowiedzi                    | 5ms                                                                                                                                 |
| Funkcja dotykowa                   |                                                                                                                                     |
| Ekran dotykowy                     | 5-przewodowy rezystancyjny panel dotykowy, 4-przewodowy ekran dotykowy dla opcji                                                    |
| Struktura                          | Folia ITO i Szkło ITO FIT                                                                                                           |
| obróbka powierzchniowa             | Powierzchnia przeciwmgielna, antyodblaskowa                                                                                         |
| Szybkość odpowiedzi                | <5ms                                                                                                                                |
| Twardość powierzchni               | Twardość ołówka: 3H                                                                                                                 |
| Całkowita przepuszczalność światła | Do 85%                                                                                                                              |
| Dotknij życia                      | >35000000 times                                                                                                                     |
| Łączność                           |                                                                                                                                     |
| Tylne we/wy                        | Gniazdo 12 V DC*1                                                                                                                   |
|                                    | USB *1 dla funkcji dotykowej                                                                                                        |
|                                    | 15-stykowe złącze D-sub VGA *1                                                                                                      |
|                                    | HDMI*1 dla opcji                                                                                                                    |
|                                    | Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji)                                                                           |
| Funkcja klawisza bocznego          | Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania                                                                                        |
| Środowisko                         |                                                                                                                                     |
| Temperatura robocza                | 0 do 40 stopni celsjusza                                                                                                            |
| Temperatura przechowywania         | -10 do 60 stopni celsjusza                                                                                                          |
| Wilgotność robocza                 | 10% ~ 80% Bez kondensacji                                                                                                           |
| Wilgotność przechowywania          | 10% ~ 90% Bez kondensacji                                                                                                           |
| Pakiet                             |                                                                                                                                     |
| Opakowanie z pianką w środku       | 570*130*500mm/7,5kg                                                                                                                 |
| 5 w 1 kartonie                     | 570*490*500mm/28kg                                                                                                                  |
| Akcesoria                          |                                                                                                                                     |
| Zasilacz                           | Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/4A                                                                 |
| Kabel                              | Przewód zasilający kompatybilny z USA / EU / UK itp. i dostępny na zamówienie, kabel USB do dotyku, kabel VGA (kabel HDMI do opcji) |
| Związane z dotykiem                | Dotykowy długopis, dysk sterownika                                                                                                  |
| Inny                               |                                                                                                                                     |
| Orzecznictwo                       | CE, ROHS, CCC, FCC                                                                                                                  |















