Blat Square 2D Czytnik kodów kreskowych
(Model nr: OCBS-2103)

CECHY PRODUKTU:

Skoncentruj się na symboliki 1D / 2D na ekranie telefonu komórkowego;

Dobrze zaprojektowane od źródła światła, aby spełnić wszystkie rodzaje wysokiej jasne;

Niska rozdzielczość mobilny LED / LCD ekran skanowania kodów kreskowych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Charakterystyka działania		
Mikroprocesor		IOTC 0370 CHIP
Uchwała		640 × 480 CMOS
Interfejs		RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Symbole	2D	PDF417, Data Matrix, QR code
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, bar Coda, Code 128 (Dołącz FNC1 FNC2 FNC3 podzbiór), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, przemysłowe 2 z 5, Standard 2 z 5, Matri 2 z 5, bar GS1 danych (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39 (kod 39 PEŁEN Dołącz ASCII), kod 11, MSI Plessey
Precyzja		≥ 10 mln
Źródło Światła		Biała dioda LED
Skanowanie modelu		Skanowanie poczucie ciągłego skanowania
Precyzja		10 mln
Sygnał kontrastu druku		≥ 30%
Zapisano Anioł		Diagonal: 68 °, poziome: 42 °, w pionie: 54 °
Oświetlenie		0 ~ 100000 LUX
Pobór mocy		1 W
Napięcie		DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Sprzężenie zwrotne wynik		Buzzer, Kontrolka
Wymiar		127.3mm (L) x 111.5mm (szer) x 94mm (H)
Waga		300 g
Środowisko		
Temperatura działają		-10 ℃ do + 50 ℃
Temperatura przechowywania		-20 ℃ do + 60 ℃
Wilgotność		5% - 95% (bez kondensacji)
Oprogramowanie narzędziowe		Quick Setup, Instrukcja programowania, uTools Lite
Certyfikacja		FCC Part15 Klasa B, CE EMC klasy B