

## Termiczna drukarka nokwitowań z kierowcą linux (Model: OCPP-586)

### Speckacji:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Metoda drukowania       | Termiczna   |
| Gęstość druku           | 384dots / linia (203dpi)  |
| Rozmiar znaków          | 384dots / linia, ANK charakter, czcionki:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 mm (H)<br>Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm   |
| Wpisz kod kreskowy      | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39  |
| Komenda Drukowanie      | Kompatybilny z EPSON ESC / POS  |
| Język                   | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Zachodnia / grecki / hebrajski<br>/ East Europe / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / łotewski / arabski /<br>PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrajski / WPC1255 / Thai |
| Prędkość drukowania     | 90mm / s  |
| Szerokość papieru       | 57,5 ± 0,5 mm   |
| Grubość papieru         | 0.06-0.08mm   |
| MCBF (życie)            | 50 km   |
| Wymiar                  | 190 * 132 * 119mm   |
| Waga Brutto             | 1.2kg   |
| Auto Cutter             | Instrukcja kuter  |
| Czujnik                 | Papier poblizu Koniec Sensor, czujnik końcowy papieru, czujnik otwarcia pokrywy   |
| Rolka papieru           | Φ75mm   |
| Interfejs               | RS-232C, równoległy, USB, LAN   |
| Kierowca                | Win 9X, Wygraj 2000, Wygraj 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 zgodny z ESPON   |
| Dostawa drukarek        | DC 12V / 3A   |
| Kontrola szuflady       | DC 12V / 1A   |
| Temperatura pracy       | 0-45°C, Wilgotność: 10-80%  |
| Zapisywanie temperatury | -10-60°C, Wilgotność: 10-90%  |

### Szczegóły Produktu:

