**Barcode Scanner USB Android**
**(Model: OCBS-LA12)**

## Specyfikacja:

| | |
|---|---|
| Charakterystyka działania | |
| Źródło Światła: | Widoczne laserowe (650-670nm) |
| Szybkość skanowania: | 100 skanów na sekundę |
| Czytanie Odległość | 2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN) |
| Typ skanera: | Dwukierunkowy |
| Rozdzielczość: | 0,10 mm (4mil) w PCS 0,9 |
| Drukuj Kontrast Minimalna: | 30%, minimalna różnica odblaskowe (@ 650nm) |
| Error Rate: | 1/3000000 |
| Możliwość dekodowania: | UPC / EAN, UPC / EAN w dodatkowy, UCC / EAN128, kod 39, kod 39, kod ASCII pełnym 39 trioptic, kod 128, kod 128 full ASCII, bar coda, Interleaved 2 of 5, dyskretny 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, ATA, warianty RSS, chińskie 2 z 5 ... |
| Charakterystyka Fizyczna | |
| Obsługiwane interfejsy: | PS2, RS232, USB |
| Napięcie: | DC + 5V +/- 5% |
| Prąd: | 100 mA |
| Idle Current: | & Lt; 40 mA |
| Źródło Prądu: | Host lub zewnętrznego zasilania (RS232) Zasilanie |
| Kąt skanowania | 45 ° nachylenia 60 ° Wysokość |
| Wymiary: | L165mm X W63mm X H87mm |
| Waga: | 129g (bez podstawy) |
| Stać | Fakultatywny |
| Kolor: | Szare i czarne |
| Środowisko użytkownika | |
| Temperatura pracy: | 0 stopni C ~ 40 stopni C |
| Temperatura przechowywania: | -40 Stopni C ~ 60 stopni C |
| Wilgotność: | 5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Wyładowania elektrostatyczne: | Potwierdź absolutorium powietrza do +/- +/- 8 kV 15kV i kontaktu absolutorium |
| Rzuć Dane techniczne: | Wytrzymuje wielokrotne upadki na beton z 1,5 m |
| Bezpieczne: | |
| EMI / RFI: | FCC i CE klasy |
| Bezpieczeństwo lasera: | Klasa lasera CDRH Produkt 2 |

## Szczegóły Produktu:

## Odpowiednie dokumenty:

**Chcesz wiedzieć więcej inf produktówReformacji?Proszę Kliknij tutaj.**

**Specyfikacja**