

Moduł ręczny skaner kodów kreskowych 2D USB

(Model nr: OCBS-2008)

Cechy:

Wysoka wydajność technologii obrazowania;
Skanowanie wielokierunkowe, łatwy do skanowania;
Możesz odczytać kodu kreskowego na ekranie i koloru kodem kreskowym;
4mil doskonała dokładność skanowania;
Obsługiwane Wielu ustawienie Specjalna funkcja;
SDK / API Dostępne;
Wielu interfejsy opcjonalny;
Stojak na opcji,

Charakterystyka wydajności:

| | | |
|---------------------------------|----|--|
| Funkcja | | |
| Źródło światła | | Biała dioda LED |
| Beep | | Obsługiwane |
| Stań | | Opcjonalne |
| Wskaźnik | | Zielona dioda LED, sygnał dźwiękowy |
| Wydajność skanowania | | |
| Czujnik | | CMOS |
| Uchwala | | 640 * 480256 poziomów szarości |
| Maksymalna prędkość dekodowania | | 13mil UPC 40cm / s |
| Kąt czytania | | poziomo 50 stopni; w pionie 20 ° |
| Precyzja | | ≥4mil |
| Możliwość dekodowania | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Code Trioptic 39, Interleaved 2 of 5, przemysłowe 2 z 5 (Discrete 2 z 5), Matrix 2 z 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey |
| | 2D | PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite |
| Głębina pola | | Kod 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Kod 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm |
| Wrażliwość | | Pochylenia ± 45 ° @ 0 ° 0 ° rolki i skosu Obrót ± 30 ° @ 0 ° 0 ° Pitch i skosu Ugięcie ± 45 ° @ 0 ° Rolka i 0 ° Skew |
| Elektryczne | | |
| Interfejs | | USB, USB, COM (wirtualny port szeregowy) |
| Napięcie wejściowe | | 3.3V ~ 5V DC |
| Standard Power | | 2,0 W (400mA) |
| Maksymalna moc | | 2.5W (450mA) |
| Zasilacz DC | | Max 5.5V 1A |
| KLASA LED | | Klasa I |
| Badanie EMC | | Part15 FCC, IEC60825-1, EN55022 klasa B |
| Środowisko użytkownika | | |
| Działają Temperatura | | -20 Stopni C ~ +60 stopni C (-4 DEG F 144 stopni F) |
| Temperatura przechowywania | | -30 ° C ~ + 70 ° C (-22 DEG F 158 ° F) |
| Wilgotność | | 5% - 95% (nie kondensacji) |
| Spadku odporności: | | 1.5m (5.0ft) upadki na beton |
| Klasa IP | | IP54 |
| Natężenie światła | | Pracy: światło słoneczne, lampy fluorescencyjne |
| Fizyczne | | |
| Wymiary | | 156 * 68 * 83mm |
| Waga | | 195 g (bez podstawy) |
| Wymiar pakietu | | 48 * 36 * 47cm (20szt z stand 13.5kg) |
| | | 48 * 39 * 52cm (30szt bez podstawy 15 kg) |

