

Wyświetlacz klienta VFD(M / N: VFD220B)

Cechy:

Obsługuje 11 trybów poleceń zawartych w EPSON itp.

Zasilanie od 5 V do 24 V, aby zapobiec bezmyślnemu użyciu niewłaściwego zasilania.

20-kolumnowa, 2-liniowa matryca punktowa o szerokim kącie widzenia.

Łatwa łączność z szeroką gamą produktów POS.

Sterownik OPOS / JPOS jest standardem.

Specyfikacja

Generał	Metoda wyświetlania	Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy (niebiesko-zielony)
	Liczba znaków	40 (20 kolumn x 2 linie)
	Jasność	500 ~ 1000 cd / m ²
	Czcionka znaków	Macierz 5 x 7 punktów
	Typ postaci	95 znaków alfanumerycznych, 32 znaki międzynarodowe
	Rozmiar postaci	9,02 (H) x 5,25 (W) mm
	Rozmiar kropki (X x Y)	0,86 x 1,05 mm
	Pobierz postacie	9 znaków
	Wymiary panelu	200 (W) x 77,5 (D) x 31 (H) mm
	Wymiar biegunowy	Na długość podpory: 140 (L) x 34,5 (średnica) mm
	Podstawowy wymiar	169,5 (W) x 98,5 (D) x 39 (H) mm
	Kąt widzenia	Max. 90 °
	Rotacja pozioma	Max. 355 °
Waga	Okolo. 980 gramów	
Tryb poleceń	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, STEROWANIE LOGICZNE	
Obsługa języków	FRANCJA, NIEMCY, U.K, DENMARKI, SZWECJA, WŁOCHY, HISZPANIA, JAPONIA, NORWEGIA, DENMARKII, SŁOWIAŃSKI, ROSJA, portugalski, Kanadyjski francuski, nordycki, turecki, grecki, Zachodnia Europa Łacińska	
Berło	RS-232 (szeregowy) / USB	
Połączenie	Bezpośrednie połączenie 9600 lub 19200 bps	
Niezawodność	MTBF 30 000 godzin	
Moc	5 ~ 24 VDC	
Bezpieczeństwo	Standardy EMC FCC, CE Standardy bezpieczeństwa	

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.