

Wyświetlacz klienta VFD z podwójną linią znaków 20X2

(Model nr: VFD220do)

Cechy:

Podwójne linie 20 * 2 znaki Wyświetlacz VFD;
Wsparcie 26 języki krajów;
Wysokość słupa jest regulowana;
Kąt obrotu 360 stopni;
Obsługuje EPolecenia SC / POS i CD5220
3 rodzaje różnej wysokości do wyboru

Dane techniczne:

Podświetlany wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.

Dostępne dla znaków o wysokości 9 mm.

40 znaków w 20 kolumnach po formacie 2-liniowym.

Trzyznacze zestawów znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków definiowanych przez użytkownika pozwala na całkowitą elastyczność czcionek ekranowych.

Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.

Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.

Wyświetlacz może się obracać i przechylać pod różnymi kątami.

Regulowana wysokość wyświetlacza.

Zasilanie może pochodzić z systemu, a wspornik i zestaw kabli są dostarczane w typowej konfiguracji.

Adaptory AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć przemiennych.

| | |
|----------------------------|---|
| Kolor ramki | Czarny biały/ Cyan |
| Kolor wyświetlacza | Niebieski zielony |
| Metoda wyświetlania | Odkurzać faluorescencyjny rejestr grany |
| Tryb wyświetlania | 2 linie * 20 znaków |
| Jasność | 700cd / m ² |
| Typ postaci | 96 znaków alfanumerycznych, 26 Rodzaje międzynarodowego zestawu znaków |
| Czcionka znaków | Macierz 5X7 |
| Rozmiar postaci | 6,75mm x 3,75mm |
| Rozmiar kropki | 0,8 x 0,55 mm |
| Kod strona | 20 Kod strona |
| Obszar wyświetlania | -5 ~ 60 ° |
| Wymiary panelu | 204 (W) * 67(H) * 40(RE) |
| Kąt widzenia | 188mm(L) x 40mm(W) |
| Rotacja pozioma | Max 350° |
| Waga | 0,9KG |
| Tryb poleceń | ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC |
| Obsługa języków | US English, UK Angielski, turecki, bośniacki, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farecki, fiński, flamandzki, francuski, kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, litewski, norweski, Polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki ... |
| Berło | RS232 (serial) lub USB |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Szybkość transmisji | 2400/9600 BPS, |
| MTBF | 40,000 godzin |
| Zasilacz | DC5V 1A |
| Certyfikat | CE, ROHS, FCC |

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.