

Wyświetlacz klienta VFD z podwójną linią znaków 20X2

(Model nr: VFD220A)

Funkcje:

- 1 Podwójne linie 20 * 2 wyświetlanie znaków VFD;
- 1 Obsługa 13 języków krajów;
- 1 Wysokość słupa jest regulowana;
- 1 360 stopni rotacji angle;

Dane techniczne:

- 1 Podświetlany wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.
- 1 Dostępne dla znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w 20 kolumnach po formacie 2-liniowym.
- 1 Trzyznacicie zestawów znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków definiowanych przez użytkownika pozwala na całkowitą elastyczność czcionek ekranowych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Wyświetlacz może się obracać i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Regulowana wysokość wyświetlacza.
- 1 Zasilanie może pochodzić z systemu, a wspornik i zestaw kabli są dostarczane w typowej konfiguracji.
- 1 Adaptery AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć przemiennych.

Porozumiewanie się	
Berło:	Port szeregowy (RS-232, zasilany przez DC lub USB), USB (Virtual COM)
Szybkość transmisji:	9600bps
Jasność:	2000cd

Bit danych:	8 bitowy
Bit stopu:	1bit
Sygnał uścisku dłoni:	Nie
Elektryczny:	Mocą komputera hosta DC12 (duży interfejs 4 ps)
Pokaz:	VFD Jasno niebiesko-zielony wyświetlacz fluorescencyjny
Wyświetl znaki:	2 linii x 20 znaków / linia, 40 znaków, 5 x 7 punktów
reobszar isplay:	160 mm (szer.) X 23,8 mm (wys.)
Rozmiar postaci:	wysoki 11 mm x szeroki 7 mm
MTBF:	25 000 godzin
Wymiary	
Wymiary panelu:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Wymiary pomocnicze:	Długie wsparcie: 480 mm (zawiera bazę) Krótkie wsparcie: 225 mm (zawiera bazę) Wymiary podstawy: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Kąt przesunięcia:	45 °, może zapewnić wygodę i dostosować kąt widzenia
Waga:	1,2 kg (brutto)
Środowisko	
Temperatura robocza:	-20 ~ 70 A18
Temp. Pamięci;	-40 ~ 80 A19
Wilgotność pracy:	10 ~ 85%
Wilgotność przechowywania:	10 ~ 90%
Zestaw poleceń	
Przyjęcie międzynarodowego standardowego polecenia ogólnego ESC / POS, może być używane w środowisku DOS lub Windows System, Nie wymaga żadnego sterownika, Tylko zgodnie z ustawieniem formatu seryjnego dla wysyłania danych może pokazywać zawartość.	
Z funkcją otwierania szuflady na gotówkę Wszystkie kierunki regulowane.	