

## VFD220A port usb 20 \* 2 znaki vfd wyświetlacz słupka klienta

(Model nr: VFD220A)

### Cechy:

Podwójne linie 20 \* 2 wyświetlanie znaków VFD;  
Obsługa 13 języków krajów;  
Wysokość słupa jest regulowana;  
360 stopni rotacji angle;

### Dane techniczne:

Podświetlany wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.

Dostępne dla znaków o wysokości 9 mm.

40 znaków w 20 kolumnach po formacie 2-liniowym.

Trzynaście zestawów znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków definiowanych przez użytkownika pozwala na całkowitą elastyczność czcionek ekranowych.

Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.

Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.

Wyświetlacz może się obracać i przechylać pod różnymi kątami.

Regulowana wysokość wyświetlacza.

Zasilanie może pochodzić z systemu, a wspornik i zestaw kabli są dostarczane w typowej konfiguracji.

1 Adaptery AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć przemiennych.

<b>Komunikacja</b>	
Berło:	Port szeregowy (RS-232, zasilany przez DC lub USB), USB (Virtual COM)
Szybkość transmisji:	9600bps
Jasność:	2000cd
Bit danych:	8 bitowy
Bit stopu:	1bit
Sygnal uścisku dłoni:	Nie
Elektryczny:	Mocą komputera hosta DC12 (duży interfejs 4 ps)
Pokaz:	VFD Jasno niebiesko-zielony wyświetlacz fluorescencyjny
Wyświetl znaki:	2 linie x 20 znaków / linia, 40 znaków, 5 x 7 punktów
reobszar isplay:	160 mm (szer.) X 23,8 mm (wys.)
Rozmiar postaci:	wysoki 11 mm x szeroki 7 mm
MTBF:	25 000 godzin
<b>Wymiary</b>	
Wymiary panelu:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Wymiary pomocnicze:	Długie wsparcie: 480 mm (zawiera bazę) Krótkie wsparcie: 225 mm (zawiera bazę) Wymiary podstawy: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Kąt przesunięcia:	45 °, może zapewnić wygodę i dostosować kąt widzenia
Waga:	1,2 kg (brutto)
<b>Środowisko</b>	
Temperatura robocza:	-20 ~ 70 A18
Temp. Pamięci;	-40 ~ 80 A19
Wilgotność pracy:	10 ~ 85%
Wilgotność przechowywania:	10 ~ 90%
<b>Zestaw poleceń</b>	

Przyjęcie międzynarodowego standardowego polecenia ogólnego ESC / POS, może być używane w systemie DOS lub środowisku systemu Windows, nie wymaga żadnego sterownika, tylko zgodnie z ustawieniami formatu seryjnego wysyłania danych może pokazywać zawartość.  
Z funkcją otwierania szuflady na gotówkę Wszystkie kierunki regulowane.



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.