

Klient VFDPokaz

(M / N: VFD220B)

Cechy:

- I Obsługuje 11 trybów poleceń zawierało EPSON itp.
- I Moc zasilanie od 5 V do 24 V, aby zapobiec bezmyślnemu użyciu niewłaściwego zasilania.
- I 20-kolumnowa 2-liniowa matryca punktowa o szerokim kącie widzenia.
- I Łatwość z szeroką gamą produktów POS.
- I OPOS / JPOS sterownik jest standardem.

Specyfikacja

Metoda wyświetlania	Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy (niebiesko-zielony)
Liczba znaków	40 (20 kolumn x 2 linie)
Jasność	500 – 1000 cd / m ²
Czcionka znaków	Macierz 5 x 7 punktów
Typ postaci	95 alfanumerycznych, 32 międzynarodowe Postacie
Rozmiar postaci	9,02 (H) x 5,25 (W) mm
Rozmiar kropki (X x Y)	0,86 x 1,05 mm
Generał	Pobierz postacie
	9 znaków
	Wymiary panelu
	200 (W) x 77,5 (D) x 31 (H) mm
	Wymiar biegunowy
	Na długość podpory: 140 (L) x 34,5 (średnica) mm
	Podstawowy wymiar
	169,5 (W) x 98,5 (D) x 39 (H) mm
	Kąt widzenia
	Max. 90 °
	Rotacja pozioma
	Max. 355 °
	Waga
	Okolo. 980 gramów
Tryb poleceń	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Obsługa języków	FRANCJA, NIEMCY, U.K., DANKI, SZWECJA, WŁOCHY, HISPANIA, JAPONIA, NORWEGIA, DANKI, SŁOWIAŃSKI, ROSJA, portugalski, kanadyjski Francuski, norwedycki, turecki, grecki, Zachód Europejska łacina
Berło	RS-232 (szeregowy) / USB
Połączenie	Szybkość transmisji
	Bezpośrednie połączenie 9600 lub 19200 bps
Niezawodność	MTBF
	30 000 godzin
Moc	Konsumpcja
	5 – 24 VDC
Bezpieczeństwo	Standardy EMC
	Standardy bezpieczeństwa
	FCC, CE

