

VFD220C 20 Wyświetlacz 2-znakowej podwójnej linii VFD dla klienta

(Model nr: VFD220do)

Cechy:

Podwójne linie 20 * 2 znaki Wyświetlacz VFD;
Wsparcie 26 języki krajów;
Wysokość słupa jest regulowana;
Kąt obrotu 360 stopni;
Obsługuje EPolecenia SC / POS i CD5220
3 rodzaje różnej wysokości do wyboru

Dane techniczne:

Podświetlany wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.

Dostępne dla znaków o wysokości 9 mm.

40 znaków w 20 kolumnach po formacie 2-liniowym.

Trzydzieści zestawów znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków definiowanych przez użytkownika pozwala na całkowitą elastyczność czcionek ekranowych.

Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.

Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.

Wyświetlacz może się obracać i przechylać pod różnymi kątami.

Regulowana wysokość wyświetlacza.

Zasilanie może pochodzić z systemu, a wspornik i zestaw kabli są dostarczane w typowej konfiguracji.

Adaptory AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć przemiennych.

Kolor ramki	Czarny biały/ Cyan
Kolor wyświetlacza	Niebieski zielony
Metoda wyświetlania	Odkurzać faluorescencyjny rejestr grany
Tryb wyświetlania	2 linie * 20 znaków
Jasność	700cd / m2
Typ postaci	96 znaków alfanumerycznych, 26 Rodzaje międzynarodowego zestawu znaków
Czcionka znaków	Macierz 5X7
Rozmiar postaci	6,75mm x 3,75mm
Rozmiar kropki	0,8 x 0,55 mm
Kod strona	20 Kod strona
Obszar wyświetlania	-5 ~ 60 °
Wymiary panelu	204 (W) * 67 (H) * 40 (RE)
Kąt widzenia	188mm(L) x 40mm(W)
Rotacja pozioma	Max 350°
Waga	0,9KG
Tryb poleceń	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC
Obsługa języków	US English, UK Angielski, turecki, bośniacki, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farski, fiński, flamandzki, francuski, kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, litewski, norweski, Polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki ...

Berto	RS232 (serial) lub USB
Szybkość transmisji	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 godzin
Zasilacz	DC5V 1A
Certyfikat	CE, ROHS, FCC



Kontakt: Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;
Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86,18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Mobile: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Faks: 0086.755.86053207-868.