

Wyświetlacz klienta z podwójną linią VFD 20X2 znaków

(Nr modelu: VFD220F)

Cechy:

- 1 Podwójne linie Wyświetlacz VFD 20*2 znaków;
- 1 Obsługa 26 języków krajów;
- Wysokość słupa jest regulowana ;
- 1 kąt obrotu 360 stopni;
- 1 Obsługuje ESC/POS i polecenie CD5220
- 1 3 rodzaje różnych wysokości do wyboru

Dane techniczne:

- 1 Podciśnieniowy wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.
- 1 Dostępne w postaci znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w formacie 20 kolumn na 2 linie.
- 1 Trzydzieści zestawów znaków międzynarodowych plus jeden zestaw znaków zdefiniowanych przez użytkownika zapewnia całkowitą elastyczność w zakresie czcionek ekranowych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Wyświetlacz może się obracać i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Regulowana wysokość wyświetlacza.
- 1 Zasilanie może być dostarczane z systemu za pomocą wspornika i zestawu kabli dostarczonych w typowej konfiguracji.
- 1 Zasilacze AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć AC.

Kolor ramki	Czarny / biały / cyjan
Kolor wyświetlacza	Niebieski zielony
Metoda wyświetlania	Próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny
Tryb wyświetlania	2 linie * 20 znaków
Jasność	700cd/m ²
Typ postaci	96 alfanumerycznych, 26 rodzajów międzynarodowego zestawu znaków
Czcionka znaków	Matryca punktowa 5X7
Rozmiar znaku	6,75 mm x 3,75 mm
Rozmiar kropki	0,8x0,55mm
Strona kodowa	20 Strona kodowa
Obszar wyświetlania	-5~60°
Wymiar panelu	204 (szer.) * 67 (wys.) * 40 (gł.)
Kąt widzenia	188mm(L)× 40mm Szer □
Obrót poziomy	Maksymalnie 350°
Waga	0,9 kg
Tryb poleceń	WYJŚCIE/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

Wsparcie językowe

Amerykański angielski, brytyjski angielski, turecki, bośniacki, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farerski, fiński, flamandzki, francuski, fr kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki...

Interfejs

RS232 (szeregowy) lub USB

Szybkość transmisji

2400/9600 BPS,

MTBF

40 000 godzin

Zasilacz

DC5V 1A

Certyfikat

CE, ROHS, FCC







