

Wyświetlacz klienta VFD z podwójną linią 20X2 znaków

(Model nr: VFD220C)

Funkcje:

- 1 Podwójny ekran 20 * 2 znaki VFD;
- 1 Obsługuje języki z 26 krajów;
- 1 Wysokość pola jest regulowana;
- 1 Kąt obrotu 360 stopni;
- 1 Obsługuje polecenia ESC / POS i CD5220
- 1 3 rodzaje różnej wysokości do wyboru

Dane techniczne:

- 1 Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy Highbrightness zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.
- 1 Dostępne dla znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w formacie 20 kolumn po 2 linie.
- 1 Thirtensets znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków definiowanych przez użytkownika pozwala na całkowitą elastyczność czcionek ekranowych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Displaycan można obracać i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Dostosowana wysokość wyświetlania.
- 1 Powermay pochodzi z systemu, a wspornik i zestaw kabli są dostarczane w konfiguracji typowej.
- 1 ACadaptors w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć przemiennych.

Kolor ramki	Czarny / biały / Cyan
Kolor wyświetlacza	Niebieski zielony
Metoda wyświetlania	Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy
Tryb wyświetlania	2 linie * 20 znaków
Jasność	700cd / m ²
Typ postaci	96 znaków alfanumerycznych, 26 rodzajów międzynarodowego zestawu znaków
Czcionka znaków	Macierz 5X7
Rozmiar postaci	6,75 mm x 3,75 mm
Rozmiar kropki	0,8 x 0,55 mm
Strona kodowa	20 Strona kodowa
Obszar wyświetlania	-5 ~ 60 °
Wymiary panelu	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Kąt widzenia	188 mm (L) x 40 mm(W)
Rotacja pozioma	Maks. 350 °
Waga	0,9 kg
Tryb poleceń	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Obsługa języków	Angielski angielski, angielski brytyjski, turecki, bośniacki, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farski, fiński, flamandzki, francuski, kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, Litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki ...
Berło	RS232 (serial) lub USB
Szybkość transmisji	2400/9600 BPS,
MTBF	40 000 godzin
Zasilacz	DC5V 1A
Certyfikat	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

