

## Win CE OS przemysłowe przenośne Kolektor danych z wifi, Barcode Scanner, RFID funkcji GPRS (Nr kat .: OCBS-D6000)

### Funkcja:

Konfiguracja: Wifi + skaner kodów kreskowych 1D;  
 Bluetooth, GPRS dla opcji;  
 Skaner 2D, 125K / 134.2K / 13.56M Hz czytnik RFID opcje;  
 Win. CE system operacyjny 5.0 w wielu językach;  
 łatwy rozwoju wtórnego, kompatybilny z innym oprogramowaniem;  
 RAM DDR2 128 MB, 256 MB F-ROM;  
 Wysoka pojemność baterii 2800mA i niskie zużycie;  
 Przemysłowe solidna konstrukcja, wodoodporny i stopień ochrony (IP54);

### Specyfikacja:

System operacyjny		Windows CE 5.0, SDK dla wielu języków programowania, w tym C #, VB.net, VC ++ do pomocy systemu dewelopera
CPU		SAMSUNG S3C2451 533MHz
Pamięć		RAM DDR2 128 MB, 256 MB pamięci ROM F
Wystawa		QVGA TFT-LED ekran dotykowy o przekątnej 2,8 cala, kolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 240 * 320
Klawiatura		27 klawiszy
Komunikacja	Wi-Fi (domyślnie)	Zbudowany w 802 11b / g funkcji komunikacji bezprzewodowej, szybkości: 54MB / s, może spełniać standardy bezpieczeństwa CISCO CCX2,3
	GPRS (opcjonalnie)	Pomoc GSM / GPRS 10, GSM27,10
Zbieranie danych (3 opcje)	Skaner kodów kreskowych 1D	Laserowy skaner kodów kreskowych, cyklu pracy: 100 skanowania / s Kod: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Księga ziemi EAN; Kod 128; UCC / EAN-128; Kod 39; Trioptic Kod 39; Code 39 Full ASCII; Kod 93; Kod 11; Interleaved 2 z 5; Discrete 2 z 5; Pasek Coda; MSI; Bar GS1 danych 14; GS1 Data Bar Ograniczona; GS1 Data Bar Expanded;
	Skaner kodów kreskowych 2D	1D kodów kreskowych: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Księga ziemi EAN; Kod 128; UCC / EAN-128; Kod 39; Trioptic Kod 39; Code 39 Full ASCII; Kod 93; Kod 11; Interleaved 2 z 5; Discrete 2 z 5; Pasek Coda; MSI; Bar GS1 danych 14; GS1 Data Bar Ograniczona; GS1 Data Bar Expanded; Kodów kreskowych 2D: PDF417, microPDF417, Kod Maxi, Maxi Code, Data Matrix, Composite Kody & amp; QR Code,
	RFID	13.56 MHz, ISO15693 wsparcia, ISO14443A / Umowa B
Moc	Bateria	3.7V 2600mAh
	Czas czuwania	120 godzin
	Czas pracy	8 godzin
Rozwiń portu		Wsparcie Micro SD / TF do 16GB
Wytrzymały		IP65
Wymiary		169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm
Waga		320g (w tym baterii)

Środowisko pracy	Działają temperatury	-15 Do + 50 stopni C
	Temperatura zasobnika	-20 ~ + 60 stopni C
	Działają wilgotności	595%
	Wilgotność Store	595%
	Wysokość antysejsmiczne	1,2 m posadzka cementowa

### Szczegóły produktu:

