

# System Windows 10 kody qr 3 calowy termiczna drukarka paragonów żeton pos 80 z drukarką termiczną pobrania kierowcy

(Wzór NO .: OCPP -80V)

## Cechy:

Obsługa wielu kodów kreskowych 1D i drukowanie kodów QR, PDF417.

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

200 mm / s, prędkość druku

Wsparcie ochrony głowicy drukującej przegrzaniem

100M port Ethernet, ultra wysokiej prędkości transmisji danych.

256KB NV przechowywania Logo i pamięć buforowa 128KB.

Pomoc IAP Internecie uaktualnienia

Kompatybilny ze sterownikiem O POS / j POS.

100KM głowica drukująca długa żywotność

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania	termiczna
Komenda	ESC / POS
Rezolucja	576dots / lub 512dots linia / linia
Szerokość druku	Max = 72mm
Rodzaj papieru	Papier termiczny Otrzymanie
Berło	(Potrzeba URL lub BT WIFI dostosować) USB lub USB + LAN
Szybkość druku	200 mm / s,
Szerokość papieru	80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
rolka Dia	Max. Średnicy 83 mm
Wycinanka	Instrukcja rozdarcie i Auto-frez
bufor wejściowy	256kbytes
NV Flash	128kbytes (Single 64KB USB)
Rozmiar czcionki	Font: 12 * 24 (średnia), B Czcionka: 9 * 17
chiński	24x24dots GB18030, big5
Japoński / Korea	Wsparcie
język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standard europejski), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski) PC865 (Nordic), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica # 2) , PC852 (latin2) PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) ect.

1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	QR code, PDF417 (Single USB bez tej funkcji)
Drukowanie żyłe głowa	100 KM
żyłe Cutter	1 milion
separator papieru	Opcjonalny
czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, frez dzem, zacięcia papieru i czarny znak wykrywania (opcjonalnie)
Wejście	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Wyjście	DC 24V / 2,5A
Warunki pracy	0 ° C + 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Warunki przechowywania	-10 ° C do 60 ° C, 10% ~ 90% RH
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod moc, rolka papieru, CD, instrukcja obsługi (standard) Separator papieru (opcja)
wymiary	190,16 (D) x140 (W) x134.64 (H) mm
masa netto	1 kg
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS







