

Windows / Android 15.6 cala Touch Terminal POS

(Model nr: POS -15T01-W / A)



Funkcje:

Stylowa i prosta konstrukcja;

15,6-calowy ultra-cienki ekran o rozdzielczości 1366 * 768;

Kąt obrotu ekranu o 360 stopni;

Obsługa systemu Windows lub systemu Android;

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;

Obsługa opcjonalnego dodatkowego ekranu 15,6 cala lub 11,6 cala;

MSR, wyświetlanie klienta dla opcji;

Modułowa konstrukcja ułatwiająca montaż, demontaż, wymianę i naprawę.

Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy fryzjer;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię;

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże.

Dane techniczne:

Model	POS -15T01-W / A (W dla systemu Windows, A dla Androida)
Płyta główna ①	Quad core 1.99 GHz J1900N dla wersji Windows
Płyta główna ②	Quad Core 1,8 GHz RK3288 dla systemu Android
System operacyjny Windows	Windows 7 Ultimate wersja demonstracyjna bez licencji
System operacyjny Android	Android 6.0
Windows RAM	2 GB Standardowe 4 GB 8 GB dla opcji
Android RAM	2 GB
Pamięć systemu Windows	Standard 32 GB SSD, 64 GB, 128 GB dla opcji
Pamięć Android	8 GB eMMC, obsługa karty TF o pojemności 32 GB Rozwiń
Rozmiar ekranu	15,6-calowy ekran główny
Drugi ekran	15,6 cala lub 11,6 cala
Wyświetlacz klienta	VFD lub LCD
Rozkład	1366 * 768
Ekran dotykowy	dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Jasność	350cd / m ²
Zobacz kąt	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1
Port I / O RK3288	USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (port szuflady na gotówkę) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



