

Automatyczny skaner kodów kreskowych 2D baterii (OCBS-W230)

Parametry:

Długość Źródło światła	617 nm LED			
Oświetlenie Źródło światła	625 nm LED			
Kąt skanowania	39 ° C (H) x 25 ° (V)			
Kąt obrotu	0 - 360 °			
Wysokość Kąt	± 65 °			
Kąt pochylenia	± 60 °			
Drukuj Kontrast	Wyższa niż 25%			
1D	UPC / EAN, UPC / EAN z supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Kupon Rozszerzona Kod, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code Trioptic 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 z 5, 5, Discrete 2of Codabar, MSI, chińskiej 2 z 5, GS1 Dane Barvariants, koreański 3 z 5, ISBT Concat			
2D	PDF417, MicroPDF417, Kody kompozytowe, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec			
Interfejs	USB			
Zasięg komunikacji	Wewnątrz: 100 m; Na zewnątrz: 300 (Max)			
Temperatura pracy	-10 ° C - 45 ° C			
Temperatura przechowywania	-20 ° C - 65 ° C			
Wilgotność pracy	5% -85%			
Wilgotność przechowywania	5% -95%			
Trwałość	Wytrzymuje wielokrotne upadki na beton z 1,8m			
Zasilanie	DC 5V, 350mA			
Lumination	Wewnątrz: 3,000 LUX max; Poza słońce: 86000LUX max			
EMC	EN50081, standard par1			
FCC	EN50082, standard par1			
Stopień IP	IP42			
DECODE ZAKRESY				
Typowa wydajność *		Typowe zakresy pracy		
		Zakres ostrości HD		
Wpisz kod kreskowy		Symbol Gęstość	Blisko	Daleko
Kod 39		5.0 mln	5mm	90mm

100% UPCA	13,0 mln	8mm	200mm
Kod 39	20,0 mln	8mm	250mm
PDF 417	6,8 mln	5mm	95mm
Data Matrix	10,0 mln	5mm	110mm
QR Code	20,0 mln	10mm	150mm
Kod rozdzielczości 1D 39	2,8 mln (0.071mm)		
Rozdzielczość 2D Data Matrix	4,8 mln (0.122mm)		
Materialny	ABS + PC		
Wymiar	95x65x155mm		
Waga netto	160g		
Wymiar wewnętrzny okno:	18.2X11.7X11.2cm		
Wewnętrzna Waga opakowania:	374g		

