

tania drukarka termiczna pokwitowań 58mm (Model: OCPP-585)

Specyfikacja:

| | |
|------------------------------|--|
| Metoda druku: | Termiczny |
| Gęstość druku | 384dots / linię (203 dpi) |
| Rozmiar znaków | 384dots / linia, ANK znaków, czcionki: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 mm (H) Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Wpisz kod kreskowy | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Polecenie drukowania | Kompatybilny z Pson ESC / POS |
| Język | Obsługa języka Nabywca |
| Prędkość druku | 90mm / s |
| Szerokość papieru | 57,5 ± 0,5 mm |
| Grubość papieru | 0.06-0.08mm |
| MCBF (życie) | 50 km |
| Wymiar | 190 * 132 * 119mm |
| Waga brutto | 1.2kg |
| Auto Cutter | Instrukcja kuter |
| Czujnik | Czujnik bliskiego końca papieru, Papier Koniec czujnika, czujnik pokrywy otwarty |
| Rolka papieru | Φ75mm |
| Interfejs | RS-232C, równoległy, USB, LAN |
| Kierowca | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; kompatybilny z ESPON |
| Napięcie wejściowe adaptera | AC 110V / 220V, 50-60 |
| Napięcie wyjściowe zasilacza | DC 12V / 3A |
| Napięcie wejściowe drukarki | DC 12V / 3A |
| Kontrola kasy | DC 12V / 1A |
| Temperatura pracy | 0-45°C, Wilgotność: 10-80% |
| Temperatura oszczędzania | -10-60°C, Wilgotność: 10-90% |
| Certyfikat | CE / FCC / CCC / RoHS |

Szczegóły produktu:

