

tania drukarka termiczna 58mm POS rachunek paragon z dużym uchwytem na papier (OCP-587)

Wydajność produktu:

Wygląd zwarta konstrukcja, technologia mody;
 Łatwy papieru struktura paszy, prosta i wygodna obsługa;
 Wysoka niezawodność dużego silnika i dużym ruchu przekładni;
 130 mm / s prędkość druku, co znacznie poprawić wydajność drukowania;
 Duży projekt magazynu papieru, idealne wsparcie dla rolek o dużej średnicy 83mm;
 Bogaty interfejs opcjonalne: USB, COM, internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
 Wspieranie GB18030 dużej czcionki oraz w wielu językach;
 Obsługuje logo i grafiki pobierać i drukować;
 Obsługuje drukowanie systemu Windows, Linux, Android i IOS;
 100M Ethernet interfejs, druk szybko, unikając jednocześnie tracąc rachunki,

Specification:

Przedmiotów	parametry	
parametry drukowania	Metoda drukowania	Linia Thermal
	Metoda drukowania	48mm
	Rozkład	384dots / Linia(8dots / mm,203dpi)
	prędkość druku	130mm / Second
	Typ interfejsu	USB,COM,Internet(100M)WIFI,GPRS,Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm(Można ustawić odstęp między wierszami przez komendę)
	Linia nr	Font A: 32 znaków / linii B czcionki: 42 znaków / linii Proste, tradycyjne chińskie-16 linii
	Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny Czcionki
	Rozmiar znaków	ANKcharacter,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24) font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17) Uproszczony / chiński tradycyjny:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 Dots)
Kod kreskowy Charakter	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotwa) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
drukowania grafiki	Kod kreskowy	Kodów kreskowych 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D kod kreskowy:KOD QR
	drukowania grafiki	Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować

Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤83mm
	Metoda RSS	Łatwy RSS (RSS Clameshell)
polecenia drukowania	polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wkład:AC 100V-240V, 50-60Hz Wydajność:DC 12V / 2A
Bufor	Casher wyjście szuflady	DC 12V / 1A
	Bufor wejściowy	4K
Charakterystyka fizyczna	NV Flash	40K
	waga	750g
Środowisko	Wymiar	180 * 115 * 127 (MM)
	Pracujący	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C ,Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy)
parametr Niezawodność	Broszura Życie głowicy	100KM(drukuj density≤12.5)
Oprogramowanie	Sterownik	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Podanie:

centra handlowe, restauracje, sklepy, hurtownie, podatki, bankowość, medyczne, pocztowe