

Czytnik ręczny skaner dwuwymiarowy kod QR tani USB (Organizational Behavior Obywatelstwo -2009)

cechy:

Wysoka wydajność technologia obrazowania;

Dookólny skanowanie, skanowanie łatwe;

Wszystkie główne kompatybilności kodu jednowymiarowe i dwuwymiarowe;

kolorowy ekran i może odczytać kod kreskowy kod kreskowy;

4mil doskonałą dokładność skanowania;

Wielofunkcyjny specjalny zestaw funkcji wsparcia;

Wiele opcji interfejsu;

Przedstawiciel wyboru.

Dane techniczne:

Parameters	
uchwała	640 * 480 256gray poziom
tryb	podręcznik Pojedyncze skanowanie, ciągłe skanowanie
standard	2 m kabel linia
źródło światła	Widzialne światło czerwone 630nm 10nm +
dane Interfejs	USB USB COM (Wirtualny port szeregowy)
Kod kreskowy: 1D	Korea usługi pocztowe, Chiny usługi pocztowe, TRIOPTIC MSI / code Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, 128 jardów, Code 11, matryca 52, zatoczył 52, INDUSTRIAL 2 5, standard 2of 5 NEC 52, 39 jardów, 39 jardów pełny ASCII, 93 jardów, Codabar / NW7, kod UK / Plessey, TLC39, GS1 Kod Databar (RSS)
2D	PDF417, mikro- PDF417, QR Kod, Maxicode, Aztekowie, Kod,dane Martix Kod, Hanxin Kod, blok kodu F blok kodu
czytać głębokość	39 jardów (5MIL): 50 mm ~ 120 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm dane matryca (7.5mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62 ~ 145 mm
kąt skanowania	45 stopni (Level), 30 stopni (W pionie)
alarm	brzęczyk Głosowe polecenia, LED Światła
parametry fizyczne	
specyfikacja	182 * 65 * 109 mm (L * W * H)
waga	195 g (Nie wspornik)
kabel linia standard	Ponad 2 miliony
pojawić się materiały:	ABS + PC ogniochronne materiały
DC Napięcie zasilające	+ 5V + 5%
Bieżąca czuwania	40 mA
parametry środowiskowe	
temperatura robocza	-20 C ~ 60 C
temperatura przechowywania	-30 C ~ 70 C
wilgotność względna	0% ~ 95% (Bez kondensacji)
oświetlenia otoczenia	normalny Wewnątrz i na zewnątrz światło słoneczne
pakiet poziom	IP54 uszczelka powietrze cząstki pyłu anty- inwazja
dowieść	Przez CE, FCC I certyfikacji ROHS



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com





