

Tanie pos drukarka termiczna głowy producent (Model: OCPP-802)

Specyfikacja:

głowica drukarki termiczne, tania drukarka termiczna, pos drukarka termiczna

| | |
|---------------------------------------|--|
| Metoda druku | Termiczne |
| Wielkość znaków | ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots |
| Kolumna zdolności | 576dots/linia OR 512dots/linia |
| Zestaw znaków | PC347)Standardowe Europy□Katakana□ PC850□Wielojęzyczne□PC860□Portugalski□ PC863□Francuski (Kanada)□PC865□Nordycka□ Europa Zachodnia□Grecki□Hebrajski□Europa Wschodnia□Iran□WPC1252□PC866 □Cyrilica #2□ PC852□Kodowaniu Latin2□PC858□IranII□Łotewski□Arabski□PT151□1251□ |
| Kodów kreskowych | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/DARMO CODE128 |
| Prędkość drukowania | 230mm/s |
| Bufor odbioru | 128 k bajtów |
| Błysk buforu NV | 256K bajtów |
| Szerokość papieru | 79.5±0.5 mm |
| MCBF(Life) | 100km |
| Druk polecenia | Kompatybilny z ESC/POS |
| Środków pieniężnych szuflady kontroli | DC 12-24V/1A |
| Grubość papieru | 0,06-0,08 mm |
| Frez | Ręczny Obcinak do |
| Papier z rolki | 79.5±0.5 mm * φ83mm |
| Interfejs | Port szeregowy/równoległy/USB/LAN |
| Sterownik | Win 9 X / ME/2003 Win 2000/Win/Win NT wygrać/Win XP / Win Vista/win 7/Linux |
| Zasilacz | DC24V / 2.5A |
| Pobór mocy karty | AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz, wyjście:DC 24V / 2.5A |
| Wymiar | 190x145x150mm |
| Waga | 3,5 kg |

Szczegóły produktu:

głowica drukarki termicznej,tania drukarka termiczna,drukarka termiczna POS



Odpowiednie dokumenty:

*Produkcji, dzięki czemuwanie

[*Adres IP konfiguracja obsługi](#)

[*Instrukcja obsługi](#)

* Sterownik dla systemu windows wszystkie

[*Driver dla Linux](#)

[*Parametry ustawienia narzędzia](#)

*CD Pliki