

tani supermarket elektroniczny ekran dotykowy maszyna kasa

(M / N: POS-M680)

Krótkie wprowadzenie

POS-M680 to wysokiej klasy POS multimedialna opracowana na systemie Android. I to jest skonfigurowany z 7-calowy ekran dotykowy, magnetyczny, IC i czytnikiem kart RFID, drukarki termiczne, skaner kodów kreskowych. Jest w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom, począwszy od samodzielnego uczestnictwa finansowego, zarządzania członkostwa, uznawania identyfikacji i itp i szeroko stosowane w restauracji, banków, hoteli, centrum handlowego, loterii i etc.

Cechy:

- & Gt; System operacyjny Android 4.0
- & Gt; 7-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz (1024 * 600 roztwór)
- & Gt; 3 * Gniazdo kart SAM, ISO7816 standardowe
- & Gt; Obfity Interfejs Urządzenie może uzyskać dostęp sacnner klawiatury gotówki szufladę

obszar zastosowań

- & Gt; na wakacje: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- & Gt; Retailer: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop
- l relaks: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii
- & Gt; komercyjne: Terminale zarządzania informacją dla parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża

Specyfikacja

Procesor Corte-A8 1.0GHz

System operacyjny Android 4.0

Pamięć 512MB RAM + 4G ROM

SD Micro SD (do 32GB TF)

Pokaz

7-calowy kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (1024 * 600 roztwór)

Ekran dotykowy

Multipoint pojemnościowy ekran dotykowy

Drukarka

Wysoka prędkość druku termicznego. Szerokość papieru: 57mm, średnica: 42mm

Czytnik kart magnetycznych

ISO7811 1/2/3 Tory, Wsparcie Dual-swiping

IC Card Reader

ISO7816 standardowe

RFID czytnik kart

ISO14443TypeA, TypeB i ISO15693

Aparat fotograficzny

3 mega pikseli z autofokusem

Skaner linii papilarnych

Na żywo, czujnik biometryczny czytnik linii papilarnych /, pojemnościowy ekran dotykowy, 508 DPI, & lt; 1s,

Skaner kodów kreskowych

1D / 2D kod kreskowy dekodowania przez kamerę lub Scan Engine

Komunikacja

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

Wi-Fi

802.11b / g / n WLAN, Wsparcie hotspot

Głos

Pomoc audio jack lub głośnomówiący rozmowy, nagrania głosowe

Głośnik

2 * głośniki

Slot karty PSAM

3 * Gniazdo kart SAM, ISO7816 standardowe

Gniazdo karty SIM

1 * Gniazdo karty SIM

Bateria

Obciążają akumulator 1000mAh, 7.4V

USB

2 * USB 2.0, 1 * mini USB obsługuje OTG funkcji

LAN

1 * Port RJ45

HDMI

1 * Port HDMI

LINIA

2 porty RJ11 *

RS232

1 * RS232

Moc

DC 9V / 3A

Środowisko pracy

Temperatura pracy: -20 °C ~ 60 °C

Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 70 °C

Wilgotność względna: 10% ~ 90%

Rozmiar

240 (L) x 220 (W) x 80mm (H)

Waga

1,2 kg

Wielkość paczki

350 (L) * 260 (W) x 150 mm (H)

Waga paczki

2,5 kg



POS-M680



www.ocominc.com



