tanie maszyny drukarka termiczna, drukarka termiczna poz kierowcy (OCPP-802)

słowa kluczowe:

POS drukarki,
drukarka pokwitowań,
80mm drukarka termiczna.

Cechy:

- Ładowanie papieru proste, wodoodporne, odporne na olej, pyłoszczelna
- 230mm / s Prędkość drukowania obrazu i wysokiej znaków, najwyższa jakość druku i niezawodne działanie
- Szybka obsługa i druku Alarm błędu
- Wsparcie czujnik czarny znak, reprint funkcji
- Kompatybilny z EPSON ESC / POS
- Wsparcie 256K bajtów NV logo sklepu pobieranie i drukowanie
- Obsługa funkcji drukarki Monitor stanu, stan sterowania drukarki w dowolnym momencie.
- Szuflada kasowa obsługa jazdy

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Druk termiczny
Wielkość znaków	ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Pojemność kolumny	576dots / line lub 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (Standardowe Europa)Katakana, PC850(Wielojęzyczny)PC860(portugalski) PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(nordycki) Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica nr 2) PC852(Latin2)PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(Jedna tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden)
kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Prędkość drukowania	230mm / s
Bufor odbioru	128 kb
Bufor błysku NV	256K bajtów
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC / POS
Kontrola szuflady	DC 12-24V / 1A
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Instrukcja Cutter
Papier w rolkach	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Berło	Szeregowy / równoległy / USB / LAN
Kierowca	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilacz	DC24V / 2.5A

Wejście zasilacza	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, wyjście:DC 24V / 2.5A
Wymiar	190x145x150mm
Waga	3,5 kg

Szczegóły Produktu: