

tani ekran dotykowy w jednej maszynie kasowej

(Nr modelu: POS -8829T)

Funkcje:

Dobry wygląd nadaje się do wielu pól POS

Niskie zużycie energii gwarantuje stabilną jakość i bezpieczeństwo

Opcjonalny wyświetlacz LED / LCD klienta

MSR opcjonalnie

Wifi opcjonalnie

Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia andcake shop

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych

Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami o parkingu, karczmie, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu

Dane techniczne:

Model	POS -8829T
Opcjonalny kolor	Czarny / Wino czerwone
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	Czytnik pasków magnetycznych ISO Track1 / 2/3; Wyświetlacz klienta LCD; LED8, 10-calowy podwójny ekran, pojemnościowy ekran dotykowy, WIFI
Zarząd Główny	Chipset Intel
procesor	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB / 4G / 8G
Twardy sterownik	SSD32GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB
Panel LCD Rozmiar	15-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350cd / m ²
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port I / O	1 * przycisk zasilania PS2 mouse * 1; Klawiatura PS2 * 1 Szeregowy * 1 Męski DB9 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2.0) * 6 Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Pobór energii	35 W (maks.)
Spełnienie	FCC klasa A / CE / LVD / CCC
Wymiar opakowania / waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
System operacyjny	Windows XP Professional Embedded (WE POS, kompatybilny z Linuksem)
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240V / 50-60HZ, wyjście DC12 / 5A



POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829



