

Poczucie Kieszonkowy skaner kodów kreskowych USB z automatycznym mediów (OCBS-LA06)

Słowa kluczowe:

**Skaner kodów kreskowych,
Skaner kodów kreskowych USB,
przenośny czytnik kodów kreskowych,
Skaner kodów kreskowych znaczenie samochodu.**

Cechy:

- Z własnej indukcji i funkcji automatycznego skanowania, ekologicznego projektowania;
- Wysokie tempo skanowania i długi odległość odczytu;
- Możliwość dekodowania Doskonała;
- KBW, RS232 i USB obsługiwane;
- Przechowywać dostępne;
- Trwała konstrukcja w połączeniu z ponadczasowymi rozwiązaniami;

Specyfikacja:

Charakterystyka działania	
Źródło światła:	Widoczne lasera (650-670nm)
Szybkość skanowania:	100 skanów na sekundę
Odległość odczytu	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Typ skanera:	Dwukierunkowy
Rozdzielczość:	0,10 mm (4mil) PCS 0.9
Minimalny kontrast druku:	20% minimalna różnica odbłaskowe (@ 650nm)
Możliwość dekodowania:	UPC / EAN, UPC / EAN z Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII Code 39 Trioptic, kod 128, kod ASCII pełne 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, ATA, warianty RSS, chińskie 2 z 5 ...
Cechy fizyczne	
Obsługiwane interfejsy:	PS2, RS232, USB
Napięcie:	+ 5V DC +/- 5%
Polecane:	100 mA
Prąd spoczynkowy:	& Amp; lt; 40 mA
Źródło:	Hosta lub (RS232) Zasilanie Zasilanie zewnętrzne
Kąt skanowania	Plandeka 45 ° 60 ° elewacji
Rozmiar:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
Waga:	140g (bez podstawy)
Wstać	Z
Kolor:	Kość słoniowa i czarny
Środowisko użytkownika	
Temperatura pracy:	0degree C ~ 50degree C
Temperatura przechowywania:	-40degree 70degree C ~ C
Wilgotność:	5 ~ 95% RH, bez kondensacji
Wyładowania elektrostatyczne:	Potwierdź do +/- ewakuację 15kV powietrza i +/- 8 kV wyładowania kontaktowego
Rzuc Dane techniczne:	Wytrzymałe wielokrotne upadki na beton z 1.5m
Bezpieczne:	
EMI / RFI:	FCC Class A, CE

Bezpieczeństwo lasera:	Klasa produktu CDRH 2 laserowa
------------------------	--------------------------------

Informacje o produkcie:

