

wysokiej jakości wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych 1D, wielokierunkowy skaner kodów kreskowych usb

(Model: OCBS-T009)

Cechy:

Nowy wysokiej jakości wielokierunkowy skaner kodów kreskowych na pulpicie
Ilość skanowania linii: 20;
Wzorzec skanowania: 5 kierunki dziedzinie skanowania;
Możliwość skanowania wielokrotnego Jedynka / linia, spełniają różne wymagania;
Podstawa może być usunięta;
650nm widoczne diody laserowe (VLD) Źródło;
Kursy skanowania: 1500 skanów na sekundę (wielokierunkowy);
Wiele interfejsów: KBW, RS232 lub USB opcjonalne.

Parameters:

| | |
|----------------------------|--|
| Parametrów pracy | |
| Źródło światła | Widoczne Laser diodowy 650nm |
| Linia | 20 linii |
| Kursy skanowania | 1800 skanów na sekundę (wielokierunkowy) |
| Skanowanie Wzór | Wielokierunkowy: 5 pól linii 4 równoległych |
| Drukuj Kontrast | Minimalna różnica 32% odbicia |
| Możliwość dekodowania | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 bez przeplotu, Code 25 przeplotem, Matrix 2 z 5, MSI , PostBarcode, etc |
| Parametry elektryczne | |
| Obsługiwane interfejsy | PS / 2, USB 2.0, RS232 |
| Napięcie zasilania | 5VCD ± 12% 1.6W |
| Laser-poziom | Klasa2 |
| Certyfikat | FCC, CE |
| Wskaźnik ledowy | Czerwony i niebieski |
| Parametry fizyczne | |
| Masa (PC) | N.W: 474g / szt G.W: 819g / szt |
| Rozmiar (pc) | Host: 115mm * 110mm * 152mm Opakowanie: 245mm x165mmx132mm |
| Waga (karton) | 9,6 kg / 10szt |
| Pakiet | |
| Rozmiar (karton) | 680mm * 350mm * 280mm |
| PATAMETER ŚRODOWISKA | |
| Crash odporna | Może wytrzymać 1.5M swobodnego spadania |
| Temperatura pracy | 0 do 40 stopni Fahrenheita (32 do 104 Fahrenheita) |
| Temperatura przechowywania | -40 Do 60 stopni Fahrenheita (-40 do 140 stopni Fahrenheita) |
| Wilgotność | 5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Szczelny Środowisko | IP54 (Sealed oprzeć zanieczyszczeń w powietrzu cząstek stałych) |

