Polish podręcznych 2D QR skanera kodów kreskowych P8000 USB

Cecha:

Wysoka wydajność technologii obrazowania;
Skanowanie wielokierunkowe, łatwy do skanowania;
Wysoka kompatybilność dla wszystkich głównych symboli 1D i 2D;
Można odczytać kodu kreskowego na ekranie i kolorowy kod kreskowy;
5mil doskonałą dokładność skanowania (można dostosować zgodnie z wymaganiami);
obsługiwane Wielu ustawienie Specjalna funkcja;
Wielu Interfejsy opcjonalne;

Specyfikacja:

Charakterystyka wydajności		
Rozkład		640 * 480, 256 poziomów szarości
Źródło światła		LED (630 nm ± 10 nm)
Oświetlenie		0 ~ 100000 LUX
kąt skanowania		Standardowa odległość SR: poziomy: 45 °; Pionowo: 30 °
Szybkość skanowania		25 cm / s
Symbologia	2D	Data Matrix, Matrix 2 of 5, Maxicode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, QR Code, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, itd.
	1D	Australijski Post, Aztec, BPO, Kanada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, holenderski Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 z 5, Japan Post, Planet, Code Plessey, Postnet , RSS, UPC / EAN, itp.
Precyzja		≥ 5mil Można dostosować zgodnie z wymaganiami
roll		360 °
Smoła		65 °
Krzywy		75 °
Charakterystyka fizyczna		
Berło		RS232 / USB (Wirtualny port obsługuje tylko system operacyjny MS i Mac)
Napięcie		DC 5 V ± 5%
Aktualny, bieżący		300 mA (pracujący) 40mA (stan spoczynku)
Kabel		1.5m
Waga		150 sol
wymiary		170 mm x 100 mm x 75 mm
Środowisko użytkownika		
Temperatura działają		-20 ° C do 60 ° C (4 ° F do 144 ° F)
Temperatura przechowywania		-30 ° C do 70 ° C (-22 ° F do 158 ° F)
Wilgotność		5% - 95% (bez kondensacji)

Zaszokować	Upuszczać od 120 cm do betonu faLoor

Picture Show