

mobilna kasa fiskalna Bluetooth pos z czytnikiem kart (M / N: POS-Z90)

cecha:

System operacyjny Android 5.1
Ekran dotykowy 5,0 cala
Długa pojemność baterii w trybie gotowości wynosi 2800 mAh
Drukarka termiczna 58 mm
Aparat 5 megapikseli
Wi-Fi 2G / 3G / 4G, komunikacja Bluetooth,
Zintegrowany czytnik kart magnetycznych, indukcyjny czytnik kart IC i kontaktowy czytnik kart IC
Przeszedł certyfikat płatności bankowych EMV L1 L2, PCI i PBOC

podanie:

Applychain supermarket, restauracja, sklep spożywczy, sklep odzieżowy, sklep, piekarnia, kasjer, płatność, wprowadź sprzedaż, aby zapisać funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.

Specyfikacja techniczna:

Podstawowe informacje	
system operacyjny	Android 5.1
Baran	RAM: 1 GB
Rozszerzone miejsce do przechowywania	FLASH: 8 GB
Pokaz	5,0 cali
ekran dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy z obsługą elektroniki podpis
bateria	Bateria litowa 2800 mAh, 7,4 wolta
Bluetooth	Bluetooth 4.0
aparat fotograficzny	Aparat 5 megapikseli
Funkcja itionowania Pos	GPS AGPS WLAN dla działania Pos
drukarka	Drukarka termiczna 58 mm średnica 30 mm rolka papieru
berło	Micro USB
Funkcja POS	
Czytnik kart magnetycznych	Pełnościżkowy czytnik kart magnetycznych Obsługuje ISO1788 / 7812, protokół AAMVA
Odczytywanie i zapisywanie kart IC	Obsługuje protokół ISO7816
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługuje ISO / IEC 14443 A i B, Mifare, felica Karta zgodna z EMV / PBOC PAYPASS specyfikacja
Karta PSAM	Bezpieczna karta płatnicza banku
okazać się	Wykrywanie sieci terminali akceptujących karty UnionPay Certyfikat EMV / PBOC3.0 L1 i L2 Certyfikacja EMV / qPBOC3.0 L1 i L2 Terminal punktu sprzedaży inteligentnego standardu bezpieczeństwa UnionPay
Parametry sieciowe	

Typ sieci	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Widmo sieciowe	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Parametr fizyczny	
rozmiar	191 mm × 80 mm × 46 mm
waga	650 gramów
Temperatura robocza	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura przechowywania	-40 ° C ~ 80 ° C
wilgotność	10% ~ 90% RH bez kondensacji





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90

