

przenośne chwytnik pos android systemu (POS-T8)

Funkcje:

1. android system operacyjny 4.4.
2. przyjmuje procesor 1.2GHz quad-core Qualcomm.
3. 4.0 cali IPS pojemnościowy ekran dotykowy.
4. bezpieczeństwa i niezawodna konstrukcja
5. przekazany Unionpay PBOC L1 & L2; przekazany certyfikat bezpieczeństwa danych wejściowych PIN.
6. Unionpay bezpośredniego połączenia dostęp do sieci POS.
7. obsługuje odczytywanie kodów kreskowych i otrzymania Pirnting
8. magnetyczne obsługuje pasek kart, kart IC, karty bezstykowe.

Dane techniczne:	
Parametry systemu	
CPU	Qualcomm czterordzeniowy procesor 1.2 GHz
OS	Android 4.4
PAMIĘCI RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;
	co najwyżej obsługuje zewnętrzne karty micro SD, 32 GB
Wyświetlacz	4.0 calowy dotykowy pojemnościowy, multi; 480 * 800, IPS wyświetlacz
Klawiatura	3 touch System kluczy, klucze fizyczne 15 (zawierać klawisz zasilania, niestandardowy klucz, klucz POS i klawisz Command)
Baterii	Akumulator litowo-polimerowy, 4000mAh
Konfiguracja funkcjonalności	
Aparat fotograficzny	Tylna kamera 5M AF (wsparcie latarka), przednia kamera 0.3M szeroki kąt
Drukarka	Drukarka termiczna wbudowane 2 cale
Nawigacja	Wbudowany odbiornik GPS, obsługuje AGPS
Wskaźnik światła	Systemu wskaźnik światła, POS lampka kontrolna
Rewizja	Wbudowany głośnik, mikrofon, brzęczyk wibrator
Czujniki	Czujnik grawitacji
POS	
Fali dźwiękowej płatności	Wsparcie techniczne
Taśmy magnetyczne karty	Potrójny Tor MSR, bi kierunkowy wykonasz ISO7811, 7812
Kartoteka Międzyfirmowego	Solt 1, wsparcie 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC i EMV
Karta zbliżeniowa	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Szyfr klawiatury	Wbudowany blok klawiszy
Parametrów sieci	
Typ sieci	WCDMA / GSM
Spektrum sieci	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 / b / g / n wbudowana antena
Głos / usługi danych	Wsparcie techniczne
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Zewnętrzny interfejs	
Interfejs USB	Mikro USB 2.0, obsługi USB OTG
Jack ładowarka	DC JACK
Gniazdo zasilania dostawy	Pogo Pin, 5V - 500mA

Komunikacja	USB, RS232
Parametry fizyczne	
Wymiary	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Waga	500g (baterii włączone)
Temp pracy	-20 ° C ~ 60 ° C
Przechowywania Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Wilgotności	10% ~ 90% RH, bez kondensacji
Spadać Test	1.0-metrowy spadek ochrony
Rolki spadać Test	500 razy
Ochrona ESD	± 8KV kontakt absolutorium; ± 15KV wypływ powietrza
Środowisko programistyczne	
Środowisko systemu	Android 4.4 / SP-UI
Środowisko programistyczne	SDK
Oprogramowanie do zarządzania	Pakiet do zarządzania PC / MDM



POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com

