

Skaner kodów kreskowych 2d przenośny mini bluetooth android (OCBS-W230 |)

Skaner 2D, skaner kodów kreskowych 2d, android skaner kodów kreskowych 2d

Funkcje:

Komunikacja bezprzewodowa diatance zewnątrz 300m, kryty 100m;

Miękką plastikową osłonę do ochrony obiektywu i zarys znacznie zwiększa anty-drop;

Kodów kreskowych na ekranie komputery i telefony komórkowe mogą być skanowane;

Bez napędu, typu plug and play;

Można przechowywać więcej niż 50 000 elementów danych;

Do jednego odbiornika można podłączyć wiele skanerów.

Parametry:

Mające Źródło światła	617 nm LED			
Źródła światła oświetlenie	625 nm LED			
Kąt skanowania	39° (H) 25 ° (V)			
Kąt obrotu	0 - 360°			
Zmieniono kąt uniesienia działa	65 °			
Kąt pochylenia	60 °			
Kontrast wydruku	Wyższa niż 25%			
1D	UPC/EAN, UPC/EAN z supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC kupon rozszerzone, za darmo Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, kod 39 pełne ASCII, Trioptic Code 39, 32 kod, kod 93, Code11, Matrix 2 5, przeplatany 2 z 5, dyskretne 2of 5, Codabar, MSI, chiński 2 z 5 , GS1 danych Barvariants, koreański 3 5, ISBT Concat			
2D	Typu PDF417, MicroPDF417, złożonych kodów, TLC-39, DataMatrix, Maxicode, kod QR, MicroQR, Aztec			
Interfejs	USB			
Zasięg łączności	Wewnątrz: 100m; Na zewnątrz: 300m (maks.)			
Temperatura pracy	-10 stopni C - 45 stopni C			
Temperatura przechowywania	-20 stopni C - 65 stopni C			
Wilgotność pracy	5-85%			
Wilgotność podczas przechowywania	5% - 95%			
Trwałość	Wytrzymuje wiele 1,8 m do betonu			
Moc wejściowa	5 v DC, 350mA			
Jaskrawość	Wewnątrz: 3.000 LUX max; Zewnątrz światło słoneczne: max 86000 LUX			
EMC	EN50081, par1 standard			
FCC	Standardem EN50082, par1 standard			
IP stopień	IP42			
DEKODOWANIA ZAKRESÓW				
Typowa wydajność *		Typowe zakresy pracy		
		Zakres ostrości HD		
Typ kodu kreskowego		Gęstość symboli	W pobliżu	Znacznie
Kod 39		5.0 mil	5mm	90mm

100% UPCA	13.0 mil	8mm	200mm
Kod 39	20,0 mil	8mm	250mm
PDF 417	6.8 mil	5mm	95mm
Data Matrix	10,0 mil	5mm	110mm
Kod QR dla	20,0 mil	10mm	150mm
Rozdzielczość 1D kod 39	2.8 mil (0,071 mm)		
Rozdzielczość 2D Data Matrix	4.8 mil (0.122 mm)		
Materiał	ABS + PC		
Wymiar	95x65x155mm		
Waga netto	160g		
Wymiary wewnętrzne opakowania:	18.2X11.7X11.2cm		
Wewnętrzne pola Waga:	374g		

