

# Ekran dotykowy Supermarket pos wszystko w jednym komputerze elektroniczna kasa fiskalna

(M / N: POS -E15-W / A)

## Funkcje:

Obsługa systemu operacyjnego Windows lub Android;

Procesor Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz High Configuration CPU dla systemu Windows;

Procesor czterordzeniowy RK3288 dla systemu Android;

2 GB RAM + 8 GB ROM standard (Android);

2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows);

15,6-calowy wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;

Obsługa drugiego lub drugiego ekranu o przekątnej 15,6 lub 11,6 cala;

Wbudowana drukarka termiczna 58/80 mm (opcjonalna);

Wbudowany czytnik RFID MSR (opcjonalny).

## Aplikacje:

Catering: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;

Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami o parkingu, karczmie, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu.

## Pokaz obrazów:



Parametr:

Model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Zarząd główny1	Procesor Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHz (Windows)
Główna płyta2	Procesor czterordzeniowy RK3288 (Android)
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 6.0
Pamięć1	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Pamięć2	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy
Rozmiar ekranu	15,6 cala, 16: 9
Rozkład	1366 * 768
Wyświetlanie klienta	Wyświetlacz klienta LCD (domyślnie), Opcje: ekran dotykowy 11,6 lub 15,6 cala, wyświetlacz klienta VFD,
Kolor	czarny
Drukarka	58 mm duża drukarka termiczna lub drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką (opcje)
Port I / O (1J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcjonalnie)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (do ekranu imadła)
	Port DB9 RS232 * 2 (może do 4 portów COM)

Port I / O (2RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (do ekranu imadła)
	USB * 2 (może dodać 4 porty dla opcjonalnego)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Temperatura robocza	0 ° C do 40 ° C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI
Elementy opcjonalne (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, port równoległy DB25, port RS232 DB9 * 4
Elementy opcjonalne (Android)	Wyświetlacz 3G, 4G, LCD VFD, RFID, MSR, I-Button
Temperatura przechowywania	-20 ° C do 60 ° C
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V / 50-60 Hz, wyjście 12/24 V w zależności od drukarki



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15









POS-E15







# POS-E15



2\*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

