

kodów kreskowych, drukarki termiczne Chiny (OCBP-005)

Słowa kluczowe:

**Drukarka etykiet,
Drukarka etykiet Chiny
drukarki kodów kreskowych,
Drukarka kodów kreskowych ciepła.**

Charakterystyka:

Etykieta Stanowisko auto;

Etykiety odkleić, oderwać automatycznie linie;

Dostosować ciśnienie w głowicy drukarki;

Kompatybilny z dużą ilością oprogramowania etykiet;

BMP, PCX, BAC zdjęcia do pobrania sklep;

Wsparcie Serial, USB, LAN razem;

Wsparcie PDF417, QR Code, alfanumerycznych;

Identyfikacja:

Model drukarki	OCBP-005
Rozkład	203 dpi (8 punktów / mm)
Metoda drukowania	Druk termiczny
Czujnik temperatury głowicy	Warystory termiczne
Głowica czujnika	Mikro przełącznik
Papier Wykrywanie	Fotoelektryczny
Prędkość druku	127 mm / s (max)? 50,8 mm / s (minimum)
Szerokość druku	16 mm do 82 mm
Średni	Typ nośnika: rolki, naklejki, etykiety razy, i tak dalej. Średnia średnica wewnętrzna: 25 mm; Średnica: 80 mm
Czcionki wewnętrzne	Czcionki 0 8? czcionki powszechnie stosowany jeden bajt
Powiększ & amp; amp; amp; amp? Obracanie	1-10 razy poprawę różnych kierunkach; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Poza rodzaju papieru	Rip & amp; amp; amp; amp? peeling
Karty pamięci	2 MB Flash ROM, 2 MB pamięci DRAM
Obraz	Monochromatyczny PCX, BMP plików graficznych można załadować w programie Flash, pamięć DRAM

kod kreskowy	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2 UPCA 5, UPC-E, UPCE 2 UPCE 5 , CPost, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Korelacja	RS232 + USB + LAN lub USB
Moc	Login: 24VDC, 2.5A
Środowisko	Temperatura robocza: 5 ° C do 45 ° C Temperatura przechowywania: od -40 ° C do 55 ° C Wilgotność pracy: 20% ~ 80%, bez kondensacji, wolne powietrze Wilgotność przechowywania: & amp; amp; amp; lt? = 93% (40 °C), bez kondensacji, wolne powietrze
Rozmiar	Format: D220mm H148mm * W150mm *

Informacje o produkcji:

