

15寸商用显示器POS

显示器POS- 1513W&POS-1513A

显示器



Intel Celeron或Intel Core I3 I5处理器
或Rockchip RK3288处理器
EMMC 8GB/16GB/32GB
或Msata SSD 64GB SSD 128GB 或 256 GB 固态硬盘
或固态硬盘
或MSR 或 VFD220 固态硬盘
或固态硬盘

显示器

显示器

显示器

显示器

显示器

	POS-1513W	POS-1513A
	15.1 POS	
	15.1	
	1024*768	
	250cd/	
	160 150	
	GG	
	9.7	
	2*20 VFD	
	Intel Celeron J4125, 2.0GHz intel core I3 / I5 4th CPU	RockchipRK35682.0GRK3288
	1*SO-DIMM DDR42400mHZ4GB /8GB	DDR4 2GB4GB
	Msata SSD 64GB 256GB	8GB16GB32GB EMMC
	Real Tek ALC662	Real Tek ALC5640
	10/100MbsRealtek RTL8111F Mini PCI-EWIFI	10/100MbsRealtek RTL8111F LAN Wi-Fi 802.11b/g/nBT3.0/BT4.0
	Windows10/11	8.1
I/O	*1	
	12V DC *1	
	RJ-45*1	
	USB*4	
I/O J4125	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 RS 232*1	
	*1*1	
I/O RK3568	*1	
	TF*1	
	RJ11 *1	
	RS 232*1	
MSR	MSR	

重量	0~40kg
湿度	-10~60%
湿度	10%~80% 湿度
湿度	10%~90% 湿度
色	
重量	重量5.5Kg重量7.0Kg
重量 重量	440*290*425mm
色	
重量 重量	110-240V/50-60HZ重量重量DC12V/5A重量重量
重量	重量重量重量/重量/重量重量重量
色	
重量	FCC A 重量/CE 重量/LVD/CCC





















