

# Windows 11,6 polegadas ou terminal Android POS Com impressora térmica

(M / N: POS-B11.6)

## **Recursos:**

Elegante base B para máquina pos.

Processador Intel Celeron J1900, CPU de núcleo quádruplo, 2.0 GHz de alta configuração para o sistema Windows

ARM A83T de 8 núcleos Processador ARM Cortex-A7 de 8 núcleos para sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + SSD padrão de 32 GB (Windows)

Tela de toque capacitivo multiponto de 11,6 polegadas

Tela secundária sem toque de 11,6 polegadas,

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)

Leitor RFID MSR embutido (opcional)

Painel de exibição elegante

## **formulários:**

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafeteria, pastelaria e pastelaria

Revendedor: Business Street, boutiques, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, pontos de venda de cassinos e bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## **Exibição de fotos:**



### Parâmetro:

Modelo	POS -B11.6
Placa principal ①	Processador Intel Celeron J1900 com quatro núcleos e 2.0 GHz (Windows)
Placa principal②	Processador ARM Cortex-A7 de 8 núcleos A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	2 GB de RAM SSD de 32 GB (Windows)
Memória②	2 GB de RAM de 8 GB (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	11,6 polegadas, 16: 9
Exibição do cliente	Visor LCD do cliente (padrão), Opções: 11,6 polegadas sem tela sensível ao toque, tela do cliente VFD, outro tamanho de tela ou tela que não seja do cliente
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora de engrenagem térmica de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)
Porta de E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 1 (pode adicionar 2 portas para opcional)

Porta de E / S (83A83T)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
	Porta USB OTG * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens opcionais (Windows)	RFID, câmera MSR, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Itens opcionais (Android)	3G, câmera 4G, VFD, RFID, MSR, display LCD de outras dimensões
Temperatura de armazenamento	De -20 °C a 60 °C
Tamanho da embalagem	46 * 43 * 51 centímetros
Adaptador de energia	Entrada de alimentação CA de 110-240 V / 50-60 Hz, saída de 12/24 V, dependendo da impressora



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





# POS-B11.6



## ▶ Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us



Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 808

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

**Ali TM:** szocominc; **QQ:** 2485890637

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products