

Tela de toque da fábrica android preço do sistema pos

(Modelo: POS -B11.6)

Recursos:

sistema android pos, tela sensível ao toque sistema pos, preço do sistema pos

Processador Intel Celeron J1900 CPU de núcleo alto de configuração 2.0GHz com quatro núcleos para sistema Windows

Processador 2.0GHz A83T ARM de 8 núcleos Cortex-A7 para sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + 32 GB de SSD padrão (Windows)

11,6 polegadas Tela de toque capacitivo multiponto

Impressora térmica incorporada de 58 mm ou 80 mm (opcional)

Leitor RFID MSR incorporado (opcional)

Painel de exibição elegante

Formulários:

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS-B11.6 / POS -B11.6-A
Placa Principal①	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Windows)
Placa Principal②	Processador A83T de 2,0 GHz ARM de 8 núcleos Cortex-A7 (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	SSD de 2 GB de RAM e 32 GB (Windows)
Memória②	2GB de RAM e 8GB de ROM (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 12 polegadas, tela Vice 12 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta de E / S @J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [opcional]
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 1 (pode adicionar 2 portas para opcional)
Porta de E / S (@A83T)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens opcionais (Windows)	Visor LCD VFD, RFID, MSR câmera, porta paralela 3G, DB25, porta DB9 RS232 * 3 Tela de outro tamanho
Itens opcionais (Android)	3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, Tela de outro tamanho
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C

Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V / 50-60HZ, saída 12 / 24V, dependendo da impressora



