

15 polegadas android pos terminal caixa registradora tudo em um pc

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Características:

Processador Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz High Configuration para sistema Windows

Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + 32 GB SSD padrão (Windows)

Tela de toque capacitiva multiponto

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (Optinonal)

MSR incorporado, leitor RFID (opcional)

Painel de exibição elegante

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, coffeeshop, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais


Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS -A15 / POS -A15-A
Diretoria Principal	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz
Diretoria Principal	Processador Cortex-A7 ARM de 8 núcleos A83T de 2,0 GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM
Memória②	2GB de RAM 8GB ROM
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 15,6 polegadas, vice tela 15.6inch
Cor	Preto ou branco

Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta I / O (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta de E / S (A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Itens Opcionais (Windows)	I3 I5 CPU, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta paralela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, outro tamanho de tela
Itens opcionais (Android)	Cammera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, tela de outros tamanhos
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ energia AC, Entrada DC12 / 5A saída

 Imagem J1900Motherboard:

