

15 polegadas touch screen POS terminal machine tudo em uma impressora térmica incorporada

(M / N: POS-C15 / C12)



Palavras-chave:

POS terminal, POS machine, POS em uma só

Características:

Intel Processador Celeron J1900 Quad core 2.0GHz Configuração Alta CPU para sistema Windows

l 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 para sistema Android

l 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)

l 2 GB de RAM + 32 GB padrão SSD (Windows)

l tela sensível ao toque capacitiva 12/15 polegadas

l Impressora térmica incorporada de engrenagem grande de 58 / 80mm para opções

l Leitor de cartão de membro magnético para opcional

l Display do cliente VFD ou vice-tela

Aplicações:

l Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast food, café, padaria e pastelaria

l Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbeiro de alta qualidade

l Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhete de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Mostrar foto:



Parâmetro

Modelo	POS-C15 / C12
Cor	Cinza prateado, branco ou preto

CPU	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	
CPU	2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7	
Memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (padrão) (Windows)	
Memória	ROM de 8GB ROM de 2GB (Android)	
OS	Windows7 (Beta)	
OS	Android 5.1	
Driver rígido	SSD 32GB (padrão) (Windows)	
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas	
Brilho	350 cd / m ²	
Resolução	1024 * 768 (máximo)	
Tela sensível ao toque	Tela sensível ao toque	
Parâmetro da impressora	Densidade de impressão	203dpi
	Comando de impressão	ESC / POS
	Diâmetro do rolo de papel	60mm
	Largura do papel	58mm ou 80mm
	Velocidade de impressão	60mm / s ou 150mm / s
	MCBF (vida)	50 km
Outra função opcional	Visualização do cliente MSR / VFD220 / tela vice	
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140	
Porta E / S (J1900)	1 * botão de energia 12V DC in jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Saída de áudio * 1	
Porta E / S (A83T)	RJ11 * 1 (Opcional)	
	Slot TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI para tela vice	
	DB9 RS232 porta * 1, USB * 2	
	Áudio * 1	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C	
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C	
Sistema operacional	Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux	
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ de alimentação CA, entrada DC12 / 5A fora colocada	