

Odem oem de tela dupla de 15,6 polegadas, tudo em um terminal pos com impressora

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Recursos:

Processador Intel Celeron Processor J1900 CPU de alta configuração de núcleo central de 2,0 GHz para sistema Windows

Processador 2.0GHz A83T ARM de 8 núcleos Cortex-A7 para sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + 32 GB de SSD padrão (Windows)

Tela de toque capacitivo multiponto

Impressora térmica incorporada de 58 mm ou 80 mm (Optinonal)

MSR incorporado, leitor de RFID (opcional)

Painel de exibição elegante

Formulários:

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, coffeeshop, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS -A15 / POS -A15-A
Placa Principal①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz
Placa Principal②	Processador 2.0GHz A83T ARM de 8 núcleos Cortex-A7
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	2GB de RAM e 32GB de SSD
Memória②	2GB RAM 8GB ROM
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 15,6 polegadas, tela Vice 15,6 polegadas
Cor	Preto ou branco

Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta de E / S (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
Porta de E / S (@A83T)	Porta DB9 RS232 * 1
	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Itens opcionais (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, câmera MSR, porta paralela 3G, DB25, Porta DB9 RS232 * 3, outra tela de tamanho
Itens opcionais (Android)	Câmera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, outra tela de tamanho
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, Entrada DC12 / 5A



Imagem da placa-mãe:

