

Módulo	POS-1519
Nome	15.1 polegada tudo em um toque POS t tremeunal
Habeutação	Céobrecha de plásteuco coupo da máqueuna e alumínEUo base
Cor	máquina inteira de cor preta
Tela principal	15.1 monitor de tela sensível ao toque de polegadas
Resolução i on	1024*768
Brilho	25 0cd/m ²
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 5 0 ; Verticais:1 4 0
Tocar s tela	Multiponto GG proj. etado toque capacitivo
Sub- mostrar	Tela de 15,1 polegadas ou tela de 12,1 polegadas Sem função de toque para opção
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD mostrar montado na tampa traseira para o opção
Desempenho	
Placa-mãe	Informações Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Informações Celeron J4125, CPU Informações Core I3 / I5 para opção
Sistema Memória	1*SO-DI milímetros DDR III slot, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado
Sistema operacional	janelas 08/07/10, Incorporado, NÓSPOS, Linux
Conectividade	
Externo I/O porta J1900	p flor botão * 1 , Entrada de 12V CC J confirmação*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	VGA D-sub de 15 pinos * 1
	RS232*2
	saída de linha * 1, entrada MIC * 1
Opções	
MSR	MSR lateral opcional
Pacote	
Peso	Líquido 6 0,5Kg , Bruto 8 . 0 Kg para tela única
Pacote com espuma dentro	425*275 * 405 mm para tela única, 440*295*425mm para tela dupla
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 1 0 para 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	200-240V/ 50-60 Hz (padrão) , Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível

