### Terminal POS de 15,6 polegadas tudo em um toque

(S/N:POS- L 15 6)

Impressora térmica de alta velocidade integrada pos da série OCOM POS-L156 dentro , design elegante, trabalhando de forma estável e confiável, interface IO rica disponibiliza muitas conectividades , fácil manutenção e atualização flexível pelos clientes. como restaurantes, cafés, lojas de varejo etc...

#### Características:

- 1. Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 para opção
- m. Driver rígido Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB e d 256 GB para opção
- n. Impressora térmica de alta velocidade de 58 mm e 80 mm embutida para opção
- o. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
- p. Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira
- q. Tela plana e resistente a arranhões à prova d'água

#### Especificação

Modelo	POS- L 156				
Nome	15,6 polegadas tudo em um terminal pos de tela de toque				
Habitação					
Cor	plástico com metal combinado  Todo o corpo da máquina branca ou todo o corpo da máquina preta				
Col	Todo o corpo da maquina branca ou todo o corpo da maquina preta				
Tola principal	Manitar de tala capajúal se tague de 15 6 palagradas				
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque de 15,6 polegadas				
Resolução	1366*768				
Brilho	2 25 0cd/m				
Ver um ângulo	Horizonte: 1 60 ; Vertical: 1 50				
Tela de toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto				
Subexibição					
Exibição do cliente	Tela de 15,6 polegadas com ou sem função de toque, resolução 1366*768 para opção  2*20 VFD montado na tampa traseira para opção				
atuação	2 20 VI D montado na tampa trasena para opção				
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , ou Intel Celeron J4125, ou Intel Core I3/I 5 CPU para opção				
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , suporte 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (padrão) , 8 GB para opção				
	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB				
armazenamento	33D MSata 04 GB ou Superior, ate 230 GB				
Áudio	A handle de akin de évele DestTaleALCCCO				
LAN	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662 10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan				
LAN					
Sistema operacional	construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido Windows 7/8/10, incorporado, WEPOS, Linux				
Conectividade	Windows 7/8/10, Incorporado, WEPOS, Linux				
Externo	botão liga /desliga *1				
Porta de E /S  1900	12V DC na Tomada *1				
Porta de E /S   11900					
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 para gaveta de dinheiro				
	USB*6				
	15 PIN D-sub VGA *1				
	RS 232*1				
•	saída de linha*1, entrada MIC*1				
Opções					
impressora térmica 80mm	impressão térmica direta				
	1 5 0mm/s velocidade de impressão				
	Largura do papel de 79,5-/+ 0,5 mm e largura de impressão 72 mm				
	com função de corte atuo e vida útil da cabeça térmica 50 km				
impressora térmica 58mm	impressão térmica direta				
	Velocidade de impressão de 85 mm/s				
	Largura do papel de 57,5-/+ 0,5 mm e largura de impressão 48 mm				
	vida da cabeça térmica 50km				
MSR	lado opcional MSR				
câmera web	câmera da web montada na parte superior da tela para opção				
Scanner	suporte a varredura de código 1D e 2D para opção				
Palestrante	Alto-falantes de 4ohm/5w dentro para opção				
Pacote					
Peso	Peso : 6,5 Kg , Bruto : 8,0 Kg para 15,6 com 15,6 tela dupla com impressora embutida				
Pacote com espuma	490 * 31 0 * 48 5 milímetros				
dentro					
Acessórios					
<del>-</del>					

Adaptador de energia	110-240V /50-60HZ entrada de energia AC , adaptador de saída DC12/5A para impressora sem impressora e máquina de
	impressora com 58mm Adaptador de saída DC12V/7A apenas para máquina de impressora com 80mm
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado





J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higer



Built in 58mm or 80mm printer



Built in 1D&2D barcode scanner



15.6 inch touch screen monitor





# **Application**



Bar



Mile Tea Store



Convenience Store



Restaurant







Library



Coffee Store



Bakery



Supermarket

## **FACTORY STRENGTH**











